



Пена монтажная ТЕХНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая

СТО 72746455-3.6.12-2016

Продукт представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке с улучшенными противопожарными свойствами



Описание продукции:

Пена монтажная ТЕХНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке с улучшенными противопожарными свойствами. Предел огнестойкости подтвержден сертификатом соответствия в области пожарной безопасности и достигает 240 минут.

Продукт обладает хорошей устойчивостью к влажности, плесени, старению, отличной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе и влажным: пенополистиролу, полиуретану, бетону, кирпичу, пластику, древесине и др. (кроме тефлона и полиэтилена), высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Область применения:

Применяется для теплозвукоизоляции монтажных швов при установке противопожарных: металлических дверей, ворот, люков, клапанов, окон; для заполнения швов, в противопожарных стенах, перегородках, перекрытиях.

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Цвет	-	от оранжевого до красного	СТО 72746455-3.6.12-2016
Объем выхода из баллона, до	л	47	СТО 72746455-3.6.12-2016
Время отлипа, не более при (23±5) °С, не более	мин	10	СТО 72746455-3.6.12-2016
Время полной полимеризации, ч, не более	ч	24	СТО 72746455-3.6.12-2016
Прочность при сжатии при 10% линейной деформации, не менее	кН/м ²	35	СТО 72746455-3.6.12-2016
Кажущаяся плотность монтажной пены, не более	кг/м ³	45	СТО 72746455-3.6.12-2016
Коэффициент теплопроводности, не более	Вт/м·К	0,04	СТО 72746455-3.6.12-2016
Стабильность размеров, не более	%	5	СТО 72746455-3.6.12-2016

Производство работ:

Пена монтажная ТЕХНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая применяется согласно инструкции приведенной на баллоне, при температуре от + 5 °С до + 35 °С. Температура баллона от + 18 °С до + 25 °С.

Хранение:

Хранить и перевозить баллоны с пеной следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от + 5 °С до + 25 °С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше + 50 °С.

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Транспортировка:

Баллоны с пеной монтажной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Сведения об упаковке:

Пена монтажная ТЕХНИКОЛЬ 240 PROFESSIONAL огнестойкая поставляется в металлических баллонах 1000 мл (12 шт. в упаковке).