

KRONbuild®

Силиконовый универсальный герметик KRONbuild (прозрачный/белый) 280 мл – это высококачественный универсальный силиконовый герметик для герметизации и заполнения швов и стыков как внутри, так и снаружи помещения.

Область применения:

- Герметизация разделительных перегородок из металла и стекла.
- Соединение и уплотнение деформационных швов в элементах сборного типа из бетона, кирпичной кладки и камня.
- Уплотнение соединений между стеклом и оконной или дверной рамой.
- Герметизация швов, подвергающихся воздействию высокого уровня влажности, например, в ваннных комнатах и помещениях санитарно-гигиенического назначения.



Технические данные:

Основа	Полисилоксан
Консистенция	Паста
Система отвердевания	Под воздействием выделения паров уксусной кислоты
Образование поверхностной пленки	6 мин.
Скорость отвердевания	2 мм/24 ч
Твердость	28 Шор А
Плотность (g/cm ³)	1,01
Модуль упругости	0,1-,04 Мпа
Предел прочности при растяжении	0,45 Мпа
Максимальное удлинение	500%
Деформационный сдвиг	12,5%
Удлинение при сдвиге	93%
Температура эксплуатации	от -50°C до +150°C
Температура нанесения	+5°C до + 35°C

Инструкция по применению

1. Перед применением герметик хранить при температуре около +20С
2. Очистить рабочие поверхности от ржавчины, пыли и прочих загрязнений.
3. На впитывающих и песочных поверхностях необходимо использовать грунт
4. Нанесите герметик с помощью пистолета для герметика или шпателя
5. Незастывший герметик можно удалить влажной салфеткой