

ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ KENNET ДЮЙМОВОЧКА 50

Kennet

ОБЪЕМ ПАРИЛЬНОГО
ПОМЕЩЕНИЯ, М³
до 50

ШИРИНА, ММ
300

ВЫСОТА, ММ
450

ГЛУБИНА, ММ
430

МАССА, КГ
28

ДЛИНА ДРОВ, ММ
400

ДИАМЕТР ДЫМОХОДА, ММ
115

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЫСОТА
ДЫМОХОДА, НЕ МЕНЕЕ, М
5

ТИП ТОПЛИВА
дрова

МОЩНОСТЬ, КВТ
4

КОЛИЧЕСТВО КОНВЕКЦИОННЫХ
СЕКЦИЙ, ШТ
3

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
да

СТЕКЛО ОГНЕУПОРНОЕ
РОБАКС 150X200X4 ММ
нет



ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ KENNET ДЮЙМОВОЧКА 50

Kennet

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ПЕЧИ ПОЗВОЛЯЮТ РАЗМЕЩАТЬ
ЕЕ В НЕБОЛЬШИХ ПОМЕЩЕНИЯХ;

СТАНДАРТНЫЙ
ДИАМЕТР
ДЫМОХОДА 115 ММ
УПРОЩАЕТ
МОНТАЖ;

НА ВАРОЧНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ
ПЕЧИ ТОЛЩИНОЙ 4,0ММ
СО СТАЛЬНЫМИ КРУЖКАМИ
МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ И
РАЗОГРЕТЬ ПИЩУ;

ПЕЧЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ЭКОНОМИЧНОГО
ОТОПЛЕНИЯ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ С
МАКСИМАЛЬНЫМ
ОБЪЕМОМ ДО 50М³,
А ТАКЖЕ ДЛЯ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ И
РАЗОГРЕВА ПИЩИ;

ДВЕРКА ТОПКИ,
ВРАЩАЯСЬ НА
ШАРНИРЕ,
ОТКРЫВАЕТСЯ НА 180°,
ЧТО ДЕЛАЕТ ЗАГРУЗКУ
ТОПЛИВА УДОБНОЙ
И БЕЗОПАСНОЙ;

МЕХАНИЗМ
ЗАПИРАНИЯ
НАДЕЖНО
ФИКСИРУЕТ
ДВЕРКУ ПРОСТЫМ
ПОВОРОТОМ РУЧКИ;

В ЦЕНТРЕ ДВЕРКИ
ИМЕЕТСЯ ОКОШКО
ИЗ ЖАРОПРОЧНОГО
СТЕКЛА ФИРМЫ
РОБАКС
ТОЛЩИНОЙ 4,0ММ,
ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
ВИЗУАЛЬНО
КОНТРОЛИРОВАТЬ
ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ;

ЧУГУННЫЙ КОЛОСНИК
В КОМПЛЕКТЕ.

ГЕОМЕТРИЯ ТОПКИ И БОКОВЫЕ
КОНВЕКТОРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ЭКОНОМИЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ;

ЗУБ ОТБойНИКА, ОТДЕЛЯЮЩИЙ
ПРОСТРАНСТВО ТОПЛИВНИКА ОТ
ПАТРУБКА ДЫМОХОДА, ЭКРАНИРУЕТ
ПРЯМОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НА ДЫМОХОД,
ПРЕДОТВРАЩАЕТ ИЗБЫТОЧНУЮ ТЯГУ
И НОРМАЛИЗУЕТ ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ;

ПОД ТОПКОЙ РАСПОЛОЖЕН
ЗОЛЬНИК С ВЫДВИЖНЫМ
ЯЩИКОМ ДЛЯ БЫСТРОГО
И АККУРАТНОГО УДАЛЕНИЯ
ЗОЛЫ БЕЗ ПРЕРЫВАНИЯ
ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ;