

Акцент – самоклеящийся звукопоглощающий материал на основе вспененного полиэтилена, с частичным нарушением закрытоячеистой структуры (иглопробивка). Выпускается с металлизированной пленкой и без нее. Пленка обеспечивает дополнительный теплоотражающий эффект.

Состав:

- звукопрозрачная лавсановая металлизированная пленка (для Акцент ЛМ);
- вспененный полиэтилен с частичным нарушением закрытоячеистой структуры;
- клеевой монтажный слой;
- защитная антиадгезионная плёнка.

Условия монтажа:

Материал монтируется на чистые сухие поверхности, в том числе со сложным рельефом. Для очистки поверхности от загрязнений рекомендуется пользоваться водой с нейтральными моющими средствами, не содержащими органических растворителей и щелочи. Замасленные поверхности необходимо обезжирить растворителем и высушить. Для монтажа Акцент освобождается от антиадгезионной плёнки и плотно прижимается к обрабатываемой поверхности. Высокая гибкость и эластичность позволяет наносить материал на неровную поверхность.

Внимание! Не допускайте образования воздушных пузырей между материалом и поверхностью.

Технические характеристики:

Рекомендуемые зоны обработки	двери, капот и крыша автомобиля
Размер листа, м	0.75x1
Толщина, мм	8
Уд.вес, кг/м ²	0.5-0,85
Теплоизолирующие свойства	есть
Температурный диапазон использования	от -30°С до +80°С