

**Bioplast Premium** – звукопоглощающий вспененный вязко-эластичный полиуретан с kleевым слоем, предназначенный для шумоизоляции автомобиля. Материал обладает самыми высокими звукопоглощающими свойствами в частотном диапазоне от 250 до 6300 Гц. За счёт рельефной структуры увеличена «полезная» площадь поглощения и рассеивания шума.

#### **Состав:**

- вспененный вязко-эластичный полиуретан с волнообразной поверхностью,
- kleевой слой,
- защитная антиадгезионная пленка.

#### **Условия монтажа:**

**Bioplast Premium** монтируется вторым слоем на вибропоглощающий материал. Для этого с kleевого слоя аккуратно снимается защитная пленка, материал приклеивается и плотно прижимается руками по всей поверхности. Для удобства монтажа рекомендуется удалять плёнку постепенно. Материал легко укладывается на изогнутые поверхности и возвращается в исходную форму после сдавливания. При сборке салона сжимается «в ноль», благодаря чему не возникает сложностей с установкой обшивки на место. При демонтаже повторное использование продукции невозможно.

**Внимание!** Не рекомендуется монтировать материал внатяжку, а также устанавливать в местах скопления влаги.

#### **Технические характеристики:**

Толщина	15, 20, 25 мм
Масса на 1 м.кв.	не более 0,7 кг
Зоны обработки	пластиковая обшивка дверей, колесные арки, крыша
Покрытие	прозрачная пленка с золотой печатью логотипа StP
Размер листа	0,75 x 1,0 м