

Битопласт А 10 К

Битопласт – звукопоглощающий уплотнительный материал с клеевым монтажным слоем, который представляет собой вспененный полиуретан с битумной пропиткой. Материал устраняет скрипы и дребезг в салоне, снижает шум, обладает теплоизолирующими свойствами.

Состав:

- пенополиуретан с битумной пропиткой;
- клеевой монтажный слой;
- защитная антиадгезионная пленка.

Условия монтажа:

Материал монтируется на чистые сухие поверхности, в том числе со сложным рельефом. Для очистки поверхности от загрязнений рекомендуется пользоваться водой с нейтральными моющими средствами, не содержащими органических растворителей и щелочи. Замасленные поверхности необходимо обезжирить растворителем и высушить. Для монтажа Битопласт освобождается от антиадгезионной пленки и плотно прижимается к обрабатываемой поверхности.

Внимание!

1. Не допускайте образования воздушных пузырей между материалом и поверхностью.
2. Не допускается монтаж материала внатяжку.
3. Не допускается монтаж материала в местах скопления влаги.

Технические характеристики:

Рекомендуемые зоны обработки	устранение скрипов пластмассовых деталей салона и панели приборов, крыша, пластиковые обшивки дверей
Размер листа, м	1x0,75
Толщина, мм	10
Уд.вес, кг/м ²	0,8
Теплоизолирующие свойства	есть