

Битопласт А5 К

Битопласт – звукопоглощающий уплотнительный материал с клеевым монтажным слоем, который представляет собой вспененный полиуретан с битумной пропиткой. Материал устраняет скрипы и дребезг в салоне, снижает шум, обладает теплоизолирующими свойствами.

Битопласт А5 К представляет собой стандартный Битопласт толщиной 5 мм. В данной модификации Битопласт используется исключительно как уплотнительный и антискрипный материал.

Свойства:

- устраняет скрипы и дребезг в салоне;
- долговечен, не подвержен разложению;
- сохраняет свойства при низких температурах (до - 50°С);
- новая пропиточная композиция не имеет запаха.

Данный материал выпускается в виде удобных лент длиной по 2 м.

Состав:

- пенополиуретан с битумной пропиткой;
- клеевой монтажный слой;
- защитная антиадгезионная пленка.

Условия монтажа:

Материал монтируется на чистые сухие поверхности, в том числе со сложным рельефом. Для очистки поверхности от загрязнений рекомендуется пользоваться водой с нейтральными моющими средствами, не содержащими органических растворителей и щелочи. Замасленные поверхности необходимо обезжирить растворителем и высушить. Для монтажа Битопласт освобождается от антиадгезионной пленки и плотно прижимается к обрабатываемой поверхности.

Внимание!

1. Не допускайте образования воздушных пузырей между материалом и поверхностью.
2. Не допускается монтаж материала внатяжку.
3. Не допускается монтаж материала в местах скопления влаги.

Технические характеристики:

Толщина, мм	5
Уд.вес, кг/м ²	0,4