



357600, 357907 белый IP 44

357600
357601
IP 44
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°

357601, 357908 хром

357907
357908
IP 44
Светильник светодиодный встраиваемый
Корпус – алюминий/
рассеиватель – пластик
10 Вт 100-265 В 700 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Высота встраиваемой части 35 мм
Врезное отверстие Ø 95 мм
Угол рассеивания 120°



358304, 358306 белый IP 44

358304
IP 44
Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)
Алюминий
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*Д) Ø 170 мм*43 мм

358306
IP 44
Светильник встраиваемый (драйвер в комплект не входит)
Алюминий
20 Вт 85-265 В max 1500 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Врезное отверстие Ø 150 мм
Высота встраиваемой части 40 мм
Угол рассеивания 120°
(Ш*Д) Ø 170 мм*43 мм

358342 черный IP 44



358342
IP 44
Встраиваемый влагозащищённый диммируемый светильник
Алюминий/металл/пластик
8 Вт 220-240 В 700 Лм 3000 К
Цвет LED теплый белый
Врезное отверстие Ø 69 мм
Высота встраиваемой части 50 мм
Угол рассеивания 40°
(Ш*Д) Ø 84 мм*56 мм



358343 белый

358345 жемчужный черный



Светильники в сборе (арт. 358342-358345)




358343
358345
Декоративное кольцо (для светильника арт. 358342)
Алюминий
(Ш) Ø 84 мм

358308
IP 20
Драйвер (для арт. 358304-358306)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 87*39 мм


358309
IP 20
Драйвер диммируемый (для арт. 358304-358306)
Выходная мощность 20 Вт
Входное напряжение 85-265 В
(Д*Ш) 45*115 мм



357600, 357601, 357907, 357908



358304, 358306



358342

