



**KIT**



**358517**  
**358520**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°

**358518**  
**358521**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
24 Вт 48 В 1920 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°

**358519**  
**358522**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
36 Вт 48 В 2880 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 100°

**358523**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 50°

**358524**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
20 Вт 48 В 1600 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 50°

**358525**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол рассеивания 50°

**358526**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°

**358527**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий  
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°  
Угол рассеивания 38°

**358528**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий  
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°  
Угол рассеивания 15-60°

**358529**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий  
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота по горизонтали 350° по вертикали 90°  
Угол рассеивания 15-60°

**358534**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 110°

**358526** черный **358527** черный



**358528** черный **358529** черный



**358534** черный **358535** черный



**358535**  
IP 20 □  
**Трековый светильник для низковольтного шинопровода**  
Алюминий/пластик  
12 Вт 48 В 960 Лм 4000 К  
Цвет LED белый  
Угол поворота 90°  
Угол рассеивания 24°



**KIT**

