



KIT

Драйвер в сборе



135031 IP 20
черный
Коробка для драйверов
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50, 6*360 мм

135111 IP 20
черный
Крышка для шинпровода
Металл
(В*Ш*Д) 11*41,1*370 мм

358555 IP 20
черный
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность 200 Вт
Выходное напряжение 48 В
Входное напряжение 200–240 В
(Д*Ш*В) 281*38*50 мм

358554 IP 20
черный
Драйвер
Корпус алюминий
Выходная мощность 100 Вт
Выходное напряжение 48 В
Входное напряжение 200–240 В
(Д*Ш*В) 281*38*50 мм



358452 IP 20
белый
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 100 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200 – 240 В
(Д*Ш*В) 320,6*30*18,2 мм

358453 IP 20
белый
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 150 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
100 – 240 В
(Д*Ш*В) 322,6*30*21,5 мм

358454 IP 20
белый
Драйвер
Пластиковый корпус
Выходная мощность: 240 Вт
Выходное напряжение: 48 В
Входное напряжение:
200 – 240 В
(Д*Ш*В) 356,4*32*22,3 мм



135024, 135025 черный

135024 IP 20
Шинпровод 1000 мм
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*1000 мм

135025 IP 20
Шинпровод 2000 мм
Черный
В комплекте соединители
Алюминий
(В*Ш*Д) 62,8*50,6*2000 мм

135026 Соединители для шинпровода



135027 Крепление для встраиваемого монтажа



135116 Подвесной комплект с 3-метровыми тросами


135028 Подвесной комплект с 2-метровыми тросами



135029 Соединитель для шинпровода «Г»
(Д*Ш*В*Г) 200*200*62,8*50,6 мм



135030 Соединитель для шинпровода «Л»
(Д*Ш*В*Г) 200*200*50,6*62,8 мм



358536

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
10 Вт 48 В 800 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°

358537

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий/стекло
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 180°

358536 белый

358537 белый



358530

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°

358530 черный

358531 черный

358532 черный

358533 черный



358531

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 38°


358532

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
15 Вт 48 В 1200 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 15-60°


358533

IP 20
Трековый светильник для низковольтного шинпровода
Длина провода 0,8 м
Алюминий
30 Вт 48 В 2400 Лм 4000 К
Цвет LED белый
Угол рассеивания 15-60°


358530




358531




358532




358533



358536



358537



KIT



min 15°
max 60°