

Uniel[®] *air* DIMMABLE

ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ



4000 K
белый
свет




3000 K
теплый
белый свет



Uniel[®] *air* DIMMABLE

ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
С НИТЕВЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ



40
W

5 Вт

450 лм



50
W

7 Вт

630 лм



40
W

5 Вт

450 лм



РОВНОЕ СВЕЧЕНИЕ

Лампа светит равномерно,
без точек и направленных
пятен, благодаря
нитевым излучателям,
расположенным
по высоте колбы.




30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ
HOURS LONGLIFE

Uniel[®]

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА СТАНДАРТНЫХ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ!

благодаря возможности диммирования



ЭКОНОМИЯ

Экономия электроэнергии до 90 %.




ЛИНЕЙКА ЛАМП

Две цветовые температуры: **WW** и **NW**



УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ

Угол рассеивания — 360°.



ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ

Индекс цветопередачи ≥ 80 Ra.



РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Работа в широком диапазоне
напряжения: 200–250 В

Uniel[®] air DIMMABLE

ДИММИРУЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



Наименование	Код	Мощность	Эквивалентная мощность ЛОН	Световой поток	Тип цоколя	Цветовая температура	Свет	Размер лампы (DxH)	Срок службы	Класс энергопотребления	Напряжение	Угол светового потока	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
		Вт	Вт	лм										
LED-A60-7W/WW/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00002872	7	60	630	E27	3000	теплый белый	60x102	30 000	A++	200-250	360	10	100
LED-A60-7W/NW/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00002874	7	60	630	E27	4000	белый	60x102	30 000	A++	200-250	360	10	100
LED-C35-5W/NW/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00002862	5	40	450	E14	4000	белый	35x100	30 000	A++	200-250	360	10	100
LED-C35-5W/WW/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00002860	5	40	450	E14	3000	теплый белый	35x100	30 000	A++	200-250	360	10	100
LED-CW35-5W/NW/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00002865	5	40	450	E14	4000	белый	35x128	30 000	A++	200-250	360	10	100
LED-CW35-5W/WW/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00002863	5	40	450	E14	3000	теплый белый	35x128	30 000	A++	200-250	360	10	100
LED-G45-5W/NW/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00002870	5	40	450	E14	4000	белый	45x78	30 000	A++	200-250	360	10	100
LED-G45-5W/NW/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00002871	5	40	450	E27	4000	белый	45x78	30 000	A++	200-250	360	10	100
LED-G45-5W/WW/E14/CL/DIM GLA01TR	UL-00002866	5	40	450	E14	3000	теплый белый	45x78	30 000	A++	200-250	360	10	100
LED-G45-5W/WW/E27/CL/DIM GLA01TR	UL-00002868	5	40	450	E27	3000	теплый белый	45x78	30 000	A++	200-250	360	10	100