

Светильники-модули светодиодные с драйвером 220В ULE-Q930



12 Вт

960
люмен

18 Вт

1440
люмен

24 Вт

1920
люмен

42 Вт

3360
люмен

IP40

EMC

30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЯ
18
МЕСЯЦЕВ

Светодиодный модуль с линзами используется в качестве сменного источника света для настенно-потолочных светильников с металлическим основанием из ферромагнетика.

- Магниты на корпусе позволяют быстро закрепить модуль без применения винтов.

- Линзы из поликарбоната (160°) на корпусе позволяют обеспечить равномерную засветку корпуса светильника и получить рассеянный свет в помещении.



- Клемма входит в комплект.



Внимание! Существуют материалы диамагнетики! Например, алюминий, медь, свинец являются металлами, которые не притягиваются к магниту!



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Свет	Диапазон входного напряжения В	Частота Гц	Габаритные размеры мм	Коэффициент пульсации %	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка	Шт.
													шт.
ULE-Q930-12W/4000K IP40 CLEAR	UL-00010959	12	960	4000	белый	180-250	50	Ø120x20	5	A	блистер	60	60
ULE-Q930-18W/4000K IP40 CLEAR	UL-00010960	18	1440	4000	белый	180-250	50	Ø155x20	5	A	блистер	60	60
ULE-Q930-24W/4000K IP40 CLEAR	UL-00010961	24	1920	4000	белый	180-250	50	Ø195x20	5	A	блистер	60	60
ULE-Q930-42W/4000K IP40 CLEAR	UL-00010962	42	3360	4000	белый	180-250	50	Ø265x22	5	A	блистер	30	30

Состав комплекта: светильник-модуль с драйвером 1 шт., клемма 1 шт.