

Uniel

НАКЛАДНЫЕ

Соединяемые линейные светильники ULO-DL

для внутреннего освещения офисных помещений и торговых залов, школ и детских садов, складских и подсобных помещений, коридоров и лестничных пролетов.

40 Вт

48 Вт

3300 лм

4000 лм

КОЭФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
5%

Равномерное рассеивание
и снижение слепящего
эффекта.

Корпус из алюминиевого сплава.



IP40

**В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ**

Uniel

Соединяемые LED-светильники ULO-DL

НАКЛАДНЫЕ
МОНТАЖ НА СТЕНУ ИЛИ ПОТОЛОК



Соединяются в линию!



Для подвесного монтажа используйте комплект креплений **UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG**

(в комплект не входит)



Гибкий переходник для последовательного соединения и заглушка

Монтажные клипсы в комплекте!



Соединяются в линию

NEW!

IP40



24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

20

Ra
≥ **80**

от **160**
до **265V**



30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

120°

КОЭФФИЦИЕНТ
ПУЛЬСАЦИИ
5%

Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Свет	Световой поток	Коэффициент мощности	Диапазон рабочих температур	Габаритные размеры	Цвет корпуса	Материал рассеивателя	Количество светильников, соединяемых в одну линию	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	К		лм	cosφ	°C	мм			шт.		шт.
ULO-DL120-40W/4000K/K SILVER LINKABLE	UL-00008656	40	4000	белый	3 300	≥0,95	-20...+40	1200×75×24	серебристый		8	пленка	20
ULO-DL120-40W/6500K/K SILVER LINKABLE	UL-00008655	40	6500	дневной	3 300	≥0,95	-20...+40	1200×75×24	серебристый	матовый	8	пленка	20
ULO-DL150-48W/4000K/K SILVER LINKABLE	UL-00008658	48	4000	белый	4000	≥0,95	-20...+40	1500×75×24	серебристый	поликарбонат	7	пленка	20
ULO-DL150-48W/6500K/K SILVER LINKABLE	UL-00008657	48	6500	дневной	4000	≥0,95	-20...+40	1500×75×24	серебристый		7	пленка	20