

# Светильники светодиодные накладные ULO-K05

Светильник светодиодный накладной IP44 серии ULW-K05 предназначен освещения помещений ЖКХ, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т. п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролётов. Корпус светильника изготовлен из термостойкого негорючего пластика. Светорассеиватель выполнен из ударопрочного стекла.

Светильник изготавливается в исполнении УХЛ2, диапазон рабочих температур от -40°C до +45°C.

# Uniel

СДЕЛАНО  
В  
РОССИИ



**УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО**

**ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ2**

**НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ**

**СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ**

**6 Вт**

Ra  
**≥75**

**-40°**  
**+45°**

**12 Вт**

cosφ  
**0,9**



**6000 К**



**36**  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

EAC **IP44**

**50 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Частота Гц	Угол рассеивания °	Размер светильника мм	Класс энерго- потребления	Коэффициент пульсации %	Транспортная упаковка шт.
ULO-K05A 6W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS	UL-00005242	6	600	6000	180-260	50	120°	Ø240×95	A+	<3	4
ULO-K05B 12W/6000K/R24 IP44 WHITE/GLASS	UL-00005243	12	1200	6000	180-260	50	120°	Ø240×95	A+	<3	4