

**ПОДВЕСНЫЕ  
И НАКЛАДНЫЕ**

# Светодиодные светильники линейные ULO-K

Для освещения торговых залов,  
галерей и офисов.  
Подходят для жилых  
помещений.



Варианты исполнения цвета корпуса:  
серебристый, чёрный, бронза, шампань



## 2 ВИДА МОНТАЖА

подвесной\*

накладной

\*Комплект креплений UFL-H02 SILVER 100 POLYBAG не входит в комплект поставки светильника и заказывается отдельно

**60**  
МЕСЯЦЕВ  
ГАРАНТИИ

**50 000**  
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

**120**  
лм/Вт

**cosφ**  
**0,9**

**Ra**  
**≥ 80**

КОЭФФИЦИЕНТ  
ПУЛЬСАЦИИ  
**<0,5%**

от **176**  
до **265**В

Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Класс энерго- потребления	Транспортная упаковка шт.
ULO-K10A 15W/4000K/L25 IP40 SILVER	UL-00011484	15	1800	4000	120	250×50×70	A+	2
ULO-K10A 15W/5000K/L25 IP40 SILVER	UL-00011485	15	1830	5000		250×50×70		2
ULO-K10A 25W/4000K/L50 IP40 SILVER	UL-00011486	25	3000	4000		500×50×70		2
ULO-K10A 25W/5000K/L50 IP40 SILVER	UL-00011487	25	3050	5000		500×50×70		2
ULO-K10A 50W/4000K/L100 IP40 SILVER	UL-00011488	50	6000	4000		1000×50×70		2
ULO-K10A 50W/5000K/L100 IP40 SILVER	UL-00011489	50	6100	5000		1000×50×70		2
ULO-K10A 65W/4000K/L125 IP40 SILVER	UL-00011490	65	7800	4000		1200×50×70		2
ULO-K10A 65W/5000K/L125 IP40 SILVER	UL-00011491	65	7930	5000		1200×50×70		2
ULO-K10A 80W/4000K/L150 IP40 SILVER	UL-00011492	80	9600	4000		1500×50×70		2
ULO-K10A 80W/5000K/L150 IP40 SILVER	UL-00011493	80	9760	5000		1500×50×70		2
ULO-K10A 100W/4000K/L200 IP40 SILVER	UL-00011494	100	12600	4000	2000×50×70	2		
ULO-K10A 100W/5000K/L200 IP40 SILVER	UL-00011495	100	12810	5000	2000×50×70	2		
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 SILVER	UL-00004209	30	2800	5000	600×50×70	A++	4	
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 SILVER	UL-00004208	60	5600	5000	1200×50×70		2	
ULO-K10D 30W/5000K/L60 IP65 BLACK	UL-00011395	30	2800	5000	600×50×70		4	
ULO-K10D 60W/5000K/L120 IP65 BLACK	UL-00010362	60	5600	5000	1200×50×70		2	