

Светодиодные ленты 12 В

Светодиодные ленты предназначены для формирования декоративного и контурного освещения. Позволяют расставить яркие акценты и подчеркнуть отдельные элементы интерьера.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ **Стабильный световой поток.**
- ✓ **Равномерное свечение диодов на всём протяжении ленты.**
- ✓ **Надежность и простота монтажа.**
- ✓ **Яркий чистый свет.**

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 220 В НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 12 В!

Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Ширина	Кратность резки, мм	Класс защиты (IP)
ULS-Q320 2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-6500K	UL-00004537	4,8	400	6500	дневной	8	50	IP20
ULS-Q320 2835-60LED/m-8mm-IP20-DC12V-4,8W/m-5M-3000K	UL-00004538	4,8	400	3000	теплый белый	8	50	IP20
ULS-Q210 5050-30LED/m-10mm-IP20-DC12V-7,2W/m-5M-RGB	UL-00004541	7,2			RGB	10	100	IP20
ULS-Q330 2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-6500K	UL-00004539	9,6	800	6500	дневной	8	25	IP20
ULS-Q330 2835-120LED/m-8mm-IP20-DC12V-9,6W/m-5M-3000K	UL-00004540	9,6	800	3000	теплый белый	8	25	IP20
ULS-Q221 5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14,4W/m-5M-6500K	NEW UL-00004352	14,4	600	6500	дневной	10	50	IP20
ULS-Q221 5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14,4W/m-5M-3000K	NEW UL-00004353	14,4	600	3000	теплый белый	10	50	IP20
ULS-Q221 5050-60LED/m-10mm-IP20-DC12V-14,4W/m-5M-RGB	NEW UL-00004354	14,4			RGB	10	50	IP20
ULS-Q323 2835-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-4,8W/m-5M-6500K	UL-00004532	4,8	400	6500	дневной	8	50	IP65
ULS-Q324 2835-60LED/m-8mm-IP65-DC12V-4,8W/m-5M-WW	UL-00000897	4,8	400	3000	теплый белый	8	50	IP65
ULS-Q333 2835-120LED/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5M-6500K	UL-00004534	9,6	800	6500	дневной	8	25	IP65
ULS-Q334 2835-120LED/m-8mm-IP65-DC12V-9,6W/m-5M-WW	UL-00000899	9,6	800	3000	теплый белый	8	25	IP65
ULS-Q214 5050-30LED/m-10mm-IP65-DC12V-7,2W/m-5M-RGB	UL-00000900	7,2			RGB	10	100	IP65