

Светильники настенные накладные светодиодные

Серия ULU-S55B

- Корпус — анодированный алюминий, стекло
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях



ULU-S55B BLACK



ULU-S55B WHITE

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

| Наименование | Код для заказа | Цветовая температура | Срок службы | Мощность | Светимость | Напряжение | Частота | Угол светового потока | Размеры светильника | Кол-во в транспортной упаковке |
|--|----------------|----------------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | К | ч | Вт | лм | В | Гц | ° | | шт. |
| ULU-S55B-2x3W/3000K+4000K+6000K IP65 BLACK | UL-00010853 | 3000–6000 | 50 000 | 6 | 580 | 230 | 50 | 100 | | 20 |
| ULU-S55B-2x3W/3000K+4000K+6000K IP65 WHITE | UL-00010854 | 3000–6000 | 50 000 | 6 | 580 | 230 | 50 | 100 | 100×100×100 | 20 |

Светильники настенные накладные светодиодные

Серия ULU-S56B

- Корпус — анодированный алюминий, стекло
- Устойчивы к вибрациям и нечувствительны к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети
- Предназначены для работы в любых климатических условиях



ULU-S56B BLACK



ULU-S56B WHITE

Предназначены для архитектурно-художественного освещения: для декоративной и ориентирующей подсветки фасадов зданий.

| Наименование | Код для заказа | Цветовая температура | Срок службы | Мощность | Светимость | Напряжение | Частота | Угол светового потока | Размеры светильника | Кол-во в транспортной упаковке |
|--|----------------|----------------------|-------------|----------|------------|------------|---------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | К | ч | Вт | лм | В | Гц | ° | | шт. |
| ULU-S56B-2x3W/3000K+4000K+6000K IP65 BLACK | UL-00010855 | 3000–6000 | 50 000 | 6 | 580 | 230 | 50 | 100 | | 20 |
| ULU-S56B-2x3W/3000K+4000K+6000K IP65 WHITE | UL-00010856 | 3000–6000 | 50 000 | 6 | 580 | 230 | 50 | 100 | 110×130×100 | 20 |