

Uniel

Светильники для ЖКХ светодиодные влагозащищенные антивандальные накладные ULW-K12/13/14/15A

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС
алюминиевое основание

cosφ
0,95

Ra
≥90

-20°
+35°

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

IK06

IP54

50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

EAC



10 Вт

20 Вт

25 Вт

5000 К

Светильники
изготавливаются
в исполнении
УХЛ 2.

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ



60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

Наименование

Код
для
заказа

Мощность

Световой
поток

Цветовая
температура

Напряжение

Частота

Угол
светового
потока

Габаритные
размеры

Цвет
корпуса

Класс энерго-
потребления

Коэффициент
пульсации

Групповая
упаковка

		Вт	лм	К	В	Гц	°	мм		А++	%	шт.
ULW-K15A 25W/5000K IP54 WHITE	UL-00004258	25	3000					220×70				
ULW-K14A 20W/5000K IP54 WHITE	UL-00005448	20	2400	5000	180-260	50	120	220×135×55	белый			1
ULW-K13A 10W/5000K IP54 WHITE	UL-00005452	10	1200					150×60				
ULW-K12A 10W/5000K IP54 WHITE	UL-00005456	10	1200					220×135×55				

Сделано
в России