

Uniel

Светильники для ЖКХ светодиодные влагозащищенные антивандальные накладные ULW-K13/14/15A

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС
алюминиевое основание

cosφ
0,9

Ra
≥90

-20°
+35°

PLEASANT LIGHT
БЕЗ МЕРЦАНИЯ

50000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ/HOURS LONG LIFE

IK06

IP65

EAC



Светильники
изготавливаются
в исполнении
УХЛ 2.

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

Наименование

Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Напряжение В	Частота Гц	Угол светового потока °	Габаритные размеры мм	Цвет корпуса	Класс энергопотребления	Коэффициент пульсации %	Групповая упаковка шт.
ULW-K15A 25W/4000K IP65 WHITE	UL-00011125	25	3000	4000			220×70				
ULW-K15A 25W/5000K IP65 WHITE	UL-00010969	25	3000	5000			220×70				
ULW-K14A 20W/4000K IP65 WHITE	UL-00011757	20	2400	4000	180–260	50	220×135×55	белый	A++	<0,5	1
ULW-K14A 20W/5000K IP65 WHITE	UL-00011758	20	2400	5000		220×135×55					
ULW-K13A 10W/4000K IP65 WHITE	UL-00011755	10	1200	4000			150×60				
ULW-K13A 10W/5000K IP65 WHITE	UL-00011756	10	1200	5000			150×60				



60
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

Сделано
в России