

# Uniel

## Светодиодные светильники для ЖКХ влагозащищенные антивандальные накладные ULW-K20

Светильники светодиодные влагозащищенные антивандальные серии ULW-K20 предназначены для внутреннего освещения помещений ЖКХ, общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т. п.), подсобных и складских помещений, коридоров, входных групп и лестничных пролётов. Изготавливаются в исполнении УХЛ 1.



ULW-K20B/ULW-K20D/ULW-K20F  
с датчиком движения

8 Вт

12 Вт

18 Вт

6000 К



ULW-K20A/ULW-K20C/ULW-K20E

*\*Плафон снимается  
только с помощью  
специального ключа  
(входит в комплект).*





АНТИВАНДАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ\*

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ



Сделано  
в России

# Uniel

## Светодиодные светильники для ЖКХ ULW-K20

### Технические характеристики



Модели ULW-K20B 8W/6000K SENSOR IP54 WHITE, ULW-K20D 12W/6000K SENSOR IP54 WHITE и ULW-K20F 18W/6000K SENSOR IP54 WHITE оснащены **датчиком движения**.

**Диапазон уровня освещенности**, при которой включается светильник, регулируется — **3–2000 лк**.

**Диапазон длительности работы** после прекращения движения регулируется — **10–420 секунд**.

Максимальное **расстояние обнаружения** при температуре 24°C и влажности воздуха до 93% — **6 метров**.

**Потребляемая мощность** в дежурном режиме не более **0,5 Вт**.



В комплект поставки входит крепеж и специальный ключ для снятия плафона светильника.

Наименование	Код для заказа	Датчик движения	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Напряжение	Частота	Угол рассеивания	Размер светильника, мм	Класс энергопотребления	Кп	Транспортная упаковка
ULW-K20A 8W/6000K IP54 WHITE	UL-00005229	нет	8	600	6000	180–260	50	120°	Ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20B 8W/6000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00005230	да										
ULW-K20C 12W/6000K IP54 WHITE	UL-00005231	нет	12	1200	6000	180–260	50	120°	Ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20D 12W/6000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00005232	да										
ULW-K20E 18W/6000K IP54 WHITE	UL-00009886	нет	18	1600	6000	180–260	50	120°	Ø220×110	A+	<1	5
ULW-K20F 18W/6000K SENSOR IP54 WHITE	UL-00009885	да										



Поставляются в транспортной коробке по 5 шт.