

Светильники светодиодные влагозащищенные ULW-Q227

НОВИНКА!

8 ВТ

12 ВТ

18 ВТ

24 ВТ

**4000K
6500K**

IP65

коэффициент
пульсации
< 5%

**90
лм/Вт**

**30000
ЧАСОВ
СЛУЖБЫ**

120°

**ГАРАНТИЯ
2
ГОДА**






Для внутреннего освещения лестничных площадок, коридоров, подвалов, подсобных и складских помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

**Накладной монтаж
на стену или потолок**

Ударопрочный корпус IK08

Защита от пыли и влаги IP65



8 Вт

12 Вт

18 Вт

24 Вт



Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Материал корпуса и рассеивателя	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	К							
ULW-Q227 8W/6500K IP65 WHITE	UL-00011039	8	720	6500	дневной	Ø115×38	полипропилен	A	>0,8	стрейч-пленка	40
ULW-Q227 12W/4000K IP65 WHITE	UL-00011040	12	1080	4000	белый	Ø135×38	полипропилен	A	>0,8	стрейч-пленка	40
ULW-Q227 12W/6500K IP65 WHITE	UL-00011041	12	1080	6500	дневной	Ø135×38	полипропилен	A	>0,8	стрейч-пленка	40
ULW-Q227 18W/4000K IP65 WHITE	UL-00011042	18	1620	4000	белый	Ø172×38	полипропилен	A	>0,8	стрейч-пленка	40
ULW-Q227 18W/6500K IP65 WHITE	UL-00011043	18	1620	6500	дневной	Ø172×38	полипропилен	A	>0,8	стрейч-пленка	40
ULW-Q227 24W/4000K IP65 WHITE	UL-00011044	24	2160	4000	белый	Ø195×40	полипропилен	A	>0,8	стрейч-пленка	40
ULW-Q227 24W/6500K IP65 WHITE	UL-00011045	24	2160	6500	дневной	Ø195×40	полипропилен	A	>0,8	стрейч-пленка	40