

**Мойка парикмахерская
«Идеал»**



Мойка парикмахерская «Идеал»

1. Назначение

- 1.1. Удобная парикмахерская мойка с эргономичным креслом. Анатомическая спинка кресла с поясничным валиком поддерживает позвоночник клиента в правильном положении во время процедуры. Мягкие подлокотники создают ощущение уюта и комфорта. Возможны различные способы подвода коммуникаций: в пол и сбоку. Парикмахерская мойка ИДЕАЛ ПЛЮС снабжена уникальной опцией: регулировка высоты раковины при помощи гидравлики.

2. Описание

- 2.1. Мойка парикмахерская «Идеал» изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93.
- 2.2. Основание мойки изготовлено из стальных профилей защищённых от коррозии методом электростатического напыления термопластичных полимеров.
- 2.3. Каркас мягких элементов кресла выполнен из древесных материалов. Рабочие плоскости спинки и сиденья изготовлены из фанеры хвойных пород.
- 2.3. Мягкие элементы кресла изготовлены из листов пенополиуретана различной плотности и обтянуты искусственной кожей
- 2.4. В изголовье кресла устанавливается раковина мойки со смесителем, душевой лейкой и водоотводной арматурой.
- 2.5. Положение раковины мойки регулируется и фиксируется вручную бесступенчато, при помощи винтовых шпилек.
- 2.6. Мойка поставляется в частично собраном виде. Инструкция по сборке прилагается.

3. Технические характеристики

- 3.1. Масса кресла не более – 50 кг
- 3.2. Допустимая нагрузка, кг, не более ,кг
- на сиденье - 120
 - на спинку - 60
 - на ножные секции – 20
- 3.3. Габаритные размеры, мм:
- Длина - 1365
 - Ширина – 830
 - Высота – 960

4. Комплектность.

4.1 Кресло- 1 шт	4.3 Узел наклона – 1шт	4.5 Слив – 1шт
4.2 Раковина -1шт	4.4 смеситель - 1шт	

5. Правила эксплуатации и меры безопасности

- 5.1. Использовать изделие только по прямому назначению, не превышая нагрузок, указанных в п. 3.2.
- 5.2. Для удаления загрязнений и дезинфекции использовать средства, не содержащие органические растворители и абразивы.

6. Хранение и транспортирование

- 6.1. Транспортирование изделия осуществляется в заводской упаковке автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом в порядке, установленным действующим законодательством с учетом следующих требований, подлежащих неукоснительному исполнению:
8. Упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и
- воздействию атмосферных осадков.
 - температура окружающей среды должна быть в диапазоне от –20°С до +40°С.
- 6.2 Изделие может храниться только в упакованном виде в закрытых помещениях при соблюдении следующих требований:
- температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -20°С до +40°С.
 - относительная влажность при температуре окружающей среды +25°С не более 80%.
 - отсутствие в помещении веществ, вызывающих коррозию металлов.

7. Примечание

- 8.1 Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на основные потребительские свойства.