

Информация для потребителей

Перед эксплуатацией изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

1. Указания по сборке

- 1.1 Не допускается использование бракованных комплектующих (оснований и досок, согнутых при транспортировке или при погрузке-разгрузке).
- 1.2 При сборке изделия использование ключа несоответствующего размера или конфигурации может привести к тому, что будут сорваны грани на гайках и болтах, вследствие чего их невозможно будет затянуть.
- 1.3 Все резьбовые соединения должны быть надёжно затянуты.

2. Условия эксплуатации

- 2.1 Устанавливать скамейку только на ровную поверхность.
- 2.2 Нагружать скамейку до 250 кг.
- 2.3 Рабочая температура использования от -40°C до +40 °C.

3. Условия хранения и транспортировки

- 3.1 Изделие транспортируется в штатной транспортной таре любым видом транспорта.
- 3.2 В процессе транспортирования, погрузки, выгрузки и хранения изделие не должно подвергаться воздействиям механических нагрузок, воды и прямого солнечного излучения.
- 3.3 Хранение допускается в закрытых сухих помещениях при условиях, исключающих воздействие на изделие нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.
- 3.4 Температура хранения от -40 °C до +40 °C при относительной влажности воздуха не более 80%.

4. Гарантийные обязательства. свидетельство о приемке

- 4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве.
- 4.2 Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.
- 4.3 Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.
- 4.4 Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи товара, если день продажи установить невозможно – со дня изготовления товара.
- 4.5 Срок службы 5 лет.

Упаковщик:

/ _____ /

Варианты декорирования
скамейки читайте на сайте
www.izhsintez.ru



Дата изготовления:

« ___ » _____ 20__ г.

Изготовлено: ООО «Формула роста», Россия, УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 207,
тел/факс (3412) 65-55-55

СКАМЕЙКА «ДАЧНАЯ» 1200мм

Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.93558/21
от 28.10.21, действует по 27.10.24












Инструкция по сборке скамейка «Дачная» 1200мм

Габаритные размеры:

Длина, мм	1200±2
Ширина, мм	615±2
Высота, мм	890±2

Комплект поставки:

№	Наименование	Рисунок	Кол-во, шт.
1.	Основание скамейки		2
2.	Доска 1200 мм		7
3.	Стяжка диагональная		2
4.	Винт М6х55		14
5.	Болт М6х45		4
6.	Шайба плоская М6		18
7.	Гайка М6		18
8.	Заглушка 20x20		6
9.	Заглушка 15x15		4

Последовательность сборки:

- ☒ (1.) При помощи «Болтов М6х45», «Шайб М6» и «Гаяк М6» (поз.5,6,7) зафиксировать «Основания скамейки» (поз.1) «Стяжками диагональными» (поз.3), как показано на рисунке (одна «Стяжка диагональная» (поз.3) устанавливается внутри лавочки, вторая снаружи). **Важно! Не затягивать болтовое соединение диагональных стяжек, чтобы избежать несопадение отверстий между досками и металлическим каркасом.**
- ☒ (2.) На собранный металлический каркас прикрепить «Доски» (поз.2) при помощи «Винтов М6х55», «Шайб М6» и «Гаяк М6» (поз.4,6,7) (в случае не совпадения отверстий между досками и металлическим каркасом, необходимо ослабить болтовое соединение у «Стяжек диагональных» (поз.3)).
- ☒ (3.) Установить скамейку на ровную плоскую поверхность и протянуть все болтовые и винтовые соединения.
- ☒ (4.) Установить пластиковые «заглушки 20*20» (поз.8) в открытые концы труб на «Основаниях скамейки».
- ☒ (5.) Установить пластиковые «заглушки 15*15» (поз.9) в открытые концы труб на «Стяжках диагональных».
- ☒ (6.) Выровняйте доски на сидении и спинке по одному уровню, это можно сделать вручную или с помощью молотка. При необходимости чуть расслабьте болтовые соединения.

Последовательность разборки:

- ☒ (1.) Разборка производится в обратной последовательности сборки.

Примечание:

Для сборки требуется два гаечных ключа №10.

Все винтовые и болтовые соединения сопровождаются установкой шайбы между гайкой и соединяемым узлом.

