



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

6. Транспортировка и хранение
- Транспортировка и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
 - Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
 - Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0 до +50 °С и естественной влажности воздуха не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

7. Гарантийные обязательства
- Замена подкладок неработоспособных изделий при условии отсутствия видимых физических повреждений.
 - Замена осуществляется при сохранении и предельном оригинальной упаковке товара и чека контрольно-кассовой машины или иного документа, подтверждающего покупку.
 - Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
 - Вышеуказанное в конструкцию изделия или самостоятельный ремонт снимают все гарантийные обязательства с производителя.
 - Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации, попадания внутрь корпуса посторонних предметов, действия посторонних лиц или обстоятельств непреодолимой силы: чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и т.д.
 - Сохраняйте документ, подтверждающий покупку изделия, до конца срока эксплуатации изделия.



СВЕТИЛЬНИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель! Благодарим за приобретение продукции Luzon Lighting и просим внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией перед использованием светильника. Изделие изготавливается в соответствии со всеми требованиями и нормами электробезопасности и имеет сертификат качества. Обращаем ваше внимание, что мы полностью идентифицируем изделия и оставляем за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации товара.

1. Характеристики изделия

Артикул	5376016	5376017	5376018	5376019	5376020
Мощность	8 Вт	15 Вт	20 Вт	30 Вт	40 Вт
Площадь помещения	20 м2	30 м2	40 м2	75 м2	90 м2
Напряжение	АС 220 В				
Угол излучения	180°				
Цоколь лампы	G13				
Срок службы лампы	10 000 часов				
Материал колбы	кварцевое стекло				
Длина волны лампы	253,7 нм				
Материал корпуса	пластик				

2. Применение
Ультрафиолетовый светильник предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей жилых и нежилых помещений бытового назначения. Основным элементом светильника является кварцевая лампа с цоколем G13. Изделие работает от сети переменного тока с напряжением 220 В.

3. Комплектация:

- светильник;
- кварцевая лампа;
- коннектор запитывающий;
- шнур питания.

4. Установка и управление светильником

1. Аккуратно доставьте изделие из упаковки.
2. Убедитесь, что изделие и его детали не повреждены.
3. Установите светильник на заранее подготовленное место.
4. Подключите его к стационарной сети с помощью коннектора из комплекта или к розетке через шнур питания.

ВНИМАНИЕ! Используемые в светильнике лампы, представляют собой газоразрядные лампы низкого давления и содержат ртуть в виде амальгамы. Использование лампы при наличии любых дефектов колбы запрещено.

ВНИМАНИЕ! Лампа, поставляемая в комплекте со светильником, излучает стерилизующее ультрафиолетовое излучение в диапазоне UV-C.

ВНИМАНИЕ! Ультрафиолетовое излучение лампы в комплекте светильника опасно для глаз и кожи. В помещениях с включенной лампой запрещается присутствие людей, животных, цветов и растений.

5. Требования безопасности и техническое обслуживание

- При установке и замене лампы не трогайте колбу голыми руками. Используйте перчатки или пакет.
- Во избежание поражения электрическим током и возникновения пожарной опасности строго соблюдайте требования безопасности.
- Изделие должно быть расположено удаленно от химически активной среды, горючих и легко воспламеняющихся предметов.
- Не используйте самодельные конструкции, так как они могут привести к поражению электрическим током и выходу изделия из строя.
- Во избежание риска поражения током не погружайте изделие в воду или другую жидкость.
- Запрещается эксплуатировать изделие, имеющее механические повреждения.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Допустима чистка изделия сухой тканью. Запрещается использовать для чистки любые химические средства.
- После транспортировки при минусовой температуре не включайте светильник сразу, дайте ему ототреться при комнатной температуре не менее 60 минут.
- Не включайте светильник в упаковке.
- Не допускайте падений и механических нагрузок на изделие.
- Не используйте изделие с поврежденным покрытием и механическими повреждениями деталей.
- Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
- Не допускайте детей к использованию светильника.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (действителен при заполнении)

Наименование	
Артикул	
Представитель ОТК	
Наименование и штамп торговой организации	
Дата продажи	
Продавец	
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, комплектации и упаковке претензий не имею.	
Подпись покупателя	