

Инструкция по эксплуатации наклеек

- 1.** Очистите и обезжирьте поверхность (наносите наклейки при температуре выше 5 градусов).
- 2.** Смочите поверхность мыльным раствором (1 капля мыльного вещества на 1 литр воды).
- 3.** Необходимо плотно прокатать наклейку (можно пластиковой картой), чтобы мелкие элементы плотно приклеились к монтажной пленке для переноса.
- 4.** Отделите наклейку от подложки, вместе с монтажной пленкой.
- 5.** Держа наклейку в обеих руках, поднесите её к месту нанесения, выровняйте, а затем приклейте один край, придерживая другой, не давая ему прикоснуться к поверхности.
- 6.** Возьмите в освободившуюся руку мягкую ветошь. Плавными движениями разглаживайте наклейку от приклеенного угла. Следите, чтобы под ней не оставалось воды.
- 7.** Если это необходимо, прогладьте (протрите) наклейку ещё раз, выгоняя тем самым оставшуюся под ней воду. Окончательная фиксация клея происходит в течение 2-3 часов после приклеивания.
- 8.** После того как наклейка приклеится (должна высохнуть вода) можно удалить монтажную пленку.
- 9.** Возможен вариант нанесения без водного раствора, тогда после плотного прикатывания наклейки к поверхности, монтажную пленку можно удалить сразу.
- 10.** Поверхность не мыть в течение трёх дней.