

## **Руководство по установке и эксплуатации напольного покрытия «Новита-пол»**

Напольное покрытие «Новита-пол» - влагостойкий, легкий в монтаже и эксплуатации современный продукт для внутренней отделки жилых и производственных помещений. Новита-пол подходит для установки на существующее покрытие из бетона, линолеума, виниловых покрытий, керамической плитки и т.п. Рекомендуется для установки в местах с повышенной влажностью, таких как ванная комната, санузел, подвальное помещение.

### **Инструкция по монтажу напольного покрытия «Новита-пол»**

#### **Необходимые инструменты:**

Нож, карандаш, металлическая линейка, рулетка, молоток с мягким наконечником, подбивочный бруск, ножницы, распорки.

#### **Расчет материала**

Размеры и количество элементов в упаковке указаны на упаковочном ярлыке.

Измерьте длину и ширину помещения, рассчитайте площадь пола. Следует приобретать напольное покрытие с запасом примерно 10%. Приобретайте материал из одной партии, так как материал из разных партий может иметь различия в оттенке.



## Установка

Основание под укладку напольного покрытия должно быть ровным, твердым, чистым и сухим. Перед началом работ следует удалить с пола краску, жир, пыль и другие загрязнения. Убедитесь в том, что нигде не выступают гвозди, не имеется выбоин, трещин. Имеющиеся дефекты пола нужно заделать. Между основанием и напольным покрытием «Новита-пол» рекомендуется укладывать тонкую (до 3 мм) специальную прокладочную пленку.

Перед установкой необходимо выдержать напольное покрытие в течение 24 часов при комнатной температуре. Перед монтажом проверьте элементы на наличие видимых дефектов и повреждений. Элементы, содержащие видимый брак, не должны использоваться при монтаже. Вдоль стен, встроенной мебели, металлических дверных косяков и др. стационарных объектов необходимо оставлять отступ не менее 5 мм с помощью распорных деталей.

Напольное покрытие укладывается плотно, не оставляя видимого зазора между элементами. Выложите ряд элементов напольного покрытия вдоль стены, не скрепляя их между собой. Если последний участок окажется короче 20 см, следует укоротить 1-й элемент. При укладке 1-го ряда важно соблюдать ровную линию. Чтобы соединить торцы, вставляйте замок в пазы под углом 10-20°. Чтобы скрепить элементы между собой, используйте деревянный брускок и молоток с мягким (резиновым) наконечником (можно использовать обрезок элемента напольного покрытия). 2-й ряд укладывается ступенчатым методом, т.е. 1-й элемент обрезается на 2/3 длины. Первый элемент 2-го ряда плотно прикрепляется к 1-му ряду по длинной стороне. Следующие элементы сначала присоединяются длинной стороной к 1-му ряду, подгоняются к торцу предыдущего элемента и защелкиваются. Первый элемент 3-го ряда обрезается на 1/3. Оставшуюся часть элемента можно использовать на противоположной стороне комнаты.

Для подгонки под объекты неправильной формы (трубы, выступы, эркеры и т.д.) вырежьте шаблон нужной формы на бумаге, положите этот шаблон на элемент напольного покрытия и обведите карандашом. Используя нож или ножницы, вырежьте по обведенным линиям и уложите, соблюдая отступ от неподвижных объектов не менее 5 мм. Вокруг потенциально влажных областей производится обработка силиконовым герметиком.

При укладке напольных покрытий на большой площади (более 10\*10 м) необходимо делать технологические разрывы не менее 5 мм.



## Уход за напольными покрытиями

Напольные покрытия – прочный и износостойкий материал. Тем не менее, чем бережнее вы будете к нему относиться, тем дольше он будет сохранять свои свойства и внешний вид.

Основные правила ухода за напольными покрытиями:

- Мойте напольное покрытие тёплой водой с добавлением неабразивного моющего средства. В процессе уборки хорошо отжимайте тряпку, чаще меняйте воду в ведре.
- Регулярно очищайте напольное покрытие с помощью пылесоса, это позволит вовремя удалять с пола твёрдые частицы, которые могут его повредить, старайтесь сразу вытираять пролитые жидкости.
- Тяжёлая мебель на колёсах или с железными ножками может продавить напольное покрытие. Для предотвращения этого рекомендуется использовать войлок, ковёр или специальные пластиковые подставки.
- Не натирайте напольное покрытие воском, полиролями или средствами на силиконовой основе. Они оставляют масляные разводы, которые трудно удаляются.
- Никогда не очищайте грязь жёсткими щётками и абразивными средствами. Для удаления грязи смочите пятно тёплой водой с добавлением мягкого моющего средства, и через некоторое время сотрите его хорошо отжатой влажной тряпкой.
- Не допускайте попадания на покрытия сыпучих и порошкообразных веществ, имеющих абразивную способность (песок, соль, полимерный и стеклянный бисер и т.д.). Такие вещества необходимо собирать только пылесосом.



