



Инструкция по применению акриловых красок по стеклу, дереву, металлу

Общие сведения

Главными особенностями акриловых красок являются, во-первых, их яркость, а во-вторых, возможность наносить их как очень жидкими (разбавив водой), так и очень густыми (по консистенции похожими на пасту), при этом на них не появляются трещины. Краски ложатся ровным слоем, образуя на поверхности чуть блестящую плёнку.

Подготовка к работе

1. Обезжирьте поверхность: используйте уайт-спирит или уксус.
2. Подберите кисти (синтетика, колонок, соболев, щетина).
3. В случае применения обычной палитры стоит приобрести распылитель для увлажнения краски или же купить специальную, на дно которой укладывается увлажнённый поролон.
4. Краски очень быстро сохнут, поэтому следует выдавливать их из тюбика совсем понемногу.
5. По той же причине цвета также необходимо смешивать быстро. Если вы используете для этого не палитру, а бумагу, то нужно предварительно увлажнить её.
6. При каждом мытье кисти вытирайте её тряпочкой или бумажным полотенцем, чтобы избежать размытия цвета и подтёков.
7. Если поверхность неровная или имеет тёмный цвет, то вы можете предварительно загрунтовать её. Возьмите для этого обычную гуашь или специальную акриловую грунтовку, в состав которой входит диоксид титана.

Полезно знать

1. Акриловые краски можно разводить обычной водой.
2. Чтобы получить более мягкую текстуру и нежный прозрачный цвет, необходимо разбавить их (цвета будут как у акварельных).
3. Чтобы цвет был густым и насыщенным, в краску ничего не добавляют, а работают непосредственно из тюбика.
4. Чтобы обозначить чёткие границы рисунка, используйте контур.

Удаление краски

Пока краска свежая, она достаточно легко смывается водой, а высохшую нужно удалять с помощью специальных растворителей.

По окончании работ

Хорошо промойте кисти, сначала совершая ими круговые движения по дну ёмкости с водой, а затем под проточной водой и с мылом. Вода должна быть только тёплой, потому что от горячей акрил свернётся и забьётся в волоски. Если на инструменте останется краска, то, скорее всего, потом он будет непригоден для дальнейшего использования.



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Закрепление рисунка

Для фиксации изображения подойдёт матовый или глянцевый акриловый лак.

Применение лака остаётся на ваше усмотрение, ведь краска после высыхания покрывается тонкой плёнкой.

Уход за готовым изделием

Удаляйте пыль с помощью сухой тряпочки. При влажной уборке не используйте абразивных веществ. Деревянные предметы, покрытые акриловой краской, не стоит оставлять надолго в воде, т. к. дерево разбухнет, и рисунок может потрескаться.

Важно!

- Акриловые краски быстро сохнут и после этого становятся чуть темнее.
- Если работаете на дереве, то учитывайте, что краска хорошо впитывается, если на стекле и металле — стекает.