

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЛИНТУСА UND:

- 1 ПОДГОТОВЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ К УСТАНОВКЕ ПЛИНТУСА.
- 2 ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕНЫ ОТ СТАРЫХ ОБОЕВ ИЛИ КРАСКИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОШПАКЛЕВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ. МЕСТА УСТАНОВКИ ПЛИНТУСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РОВНЫМИ.
- 3 ОТМЕРЬТЕ И ОТМЕТЬТЕ НЕОБХОДИМУЮ ДЛИНУ.
- 4 ЗАМЕРЬТЕ УГОЛ ПОМЕЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ УГЛОМЕР. ПРИ ПОМОЩИ СТУСЛА И НОЖОВКИ АККУРАТНО ОТПИЛИТЕ ПЛИНТУС ПОД НУЖНЫМ УГЛОМ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОРЦОВОЧНУЮ ПИЛУ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, НАСТРОИВ НУЖНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ЗАПИЛА. ПИЛИТЬ ПРОФИЛЬ ТОЛЬКО ПИЛОЙ С ЗУБЬЯМИ НА НИЗКОЙ СКОРОСТИ !
- 5 НАНЕСИТЕ НА МОНТАЖНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ПЛИНТУСА В МЕСТА ПРИЛЕГАНИЯ К СТЕНЕ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ. НАНОСИТЕ В ТОМ ЧИСЛЕ НА СТЫКИ ПЛИНТУСОВ МЕЖДУ СОБОЙ.
- 6 ПРИЖМИТЕ ПЛИНТУС К ПРИКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ. КЛЕЙ ДОЛЖЕН ВЫСТУПИТЬ В МЕСТАХ ПРИЛЕГАНИЯ К ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ.
- 7 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ НАНЕСИТЕ КЛЕЙ В МЕСТА СТЫКОВ, В КОТОРЫХ КЛЕЙ НЕ ВЫСТУПИЛ.
- 8 УДАЛИТЕ ТРЯПКОЙ ИЗЛИШКИ КЛЕЯ СРАЗУ ПОСЛЕ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИНТУСА ШПАТЕЛЕМ И ВЛАЖНОЙ ТРЯПКОЙ.
- 9 СДЕЛАЙТЕ ЗАПИЛ СЛЕДУЮЩЕГО ПЛИНТУСА, ПРИМЫКАЮЩЕГО К ПЕРВОМУ, ПРОВЕРЬТЕ ЧТОБЫ ПЛИНТУСЫ СОВМЕЩАЛИСЬ МЕЖДУ СОБОЙ. ПРОДОЛЖИТЕ МОНТАЖ СЛЕДУЮЩИХ ПЛИНТУСОВ ПО АНАЛОГИИ.
- 10 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ОКРАСЬТЕ ПЛИНТУС В 1 — 2 СЛОЯ. ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАЛЯРНЫЙ ВАЛИК ИЛИ КИСТЬ, И ВЛАГОСТОЙКИЕ КРАСКИ. КРАСКА НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ВЕЩЕСТВ, РАСТВОРЯЮЩИХ ПОЛИСТИРОЛ !

! ДЛЯ ПЛИНТУСОВ UND НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗАГЛУШКИ, УГОЛКИ И Т.Д. В КАЧЕСТВЕ ЗАГЛУШЕК РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАПИЛИТЬ 2 ПЛИНТУСА ПОД 45 ГРАДУСОВ И ОТРЕЗАТЬ ОДИН ИЗ ПЛИНТУСОВ ВРОВЕНЬ, ЧТОБЫ СОСТЫКОВАТЬ С ПЕРВЫМ.