

SILICONE SPRAY

Профессиональная силиконовая смазка спрей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ТОТАСНІ SILICONE SPRAY – Силиконовая химически нейтральная смазка для резиновых уплотнителей дверей, петель, замков, направляющих стекол, люков и других деталей. Продлевает срок службы резиновых уплотнителей, сохраняя их эластичность. Повышает диэлектрические свойства изоляции высоковольтных проводов, предотвращает утечки тока. Можно использовать в качестве консерванта, для обработки деталей при длительном хранении.

ПРИМЕНЕНИЕ

ТОТАСНІ SILICONE SPRAY - Перед нанесением средства, обрабатываемые поверхности нужно очистить от пыли и грязи. для положительных результатов рекомендуется проводить нанесение при температуре баллона не ниже +10°C. Для удобства применения использовать прилагающуюся удлинительную трубочку.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная устойчивость к высокой температуре
- Предотвращает примерзание пластиковых и резиновых деталей зимой
- После применения образует тонкую прозрачную плёнку, защищающую от грязи и волы.
- Устойчив к воздействию высоких и низких температур.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМАТИВ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Прозрачная маслянистая жидкость без цвета и запаха	Соответствует
Прочность и герметичность аэрозольной упаковки	Упаковка должна выдерживать испытания по ГОСТ 32481-2013, п. 8.3	Выдерживает
Работоспособность клапана аэрозольной упаковки	Клапан должен выдерживать испытания по ГОСТ 32481-2013, п. 8.4	Выдерживает
Избыточное давление при 20°C, МПа (кгс/см²)	0,20 (2,0)-0,60 (6,0)	0,43 (4,3)
Массовая доля пропеллента в содержимом аэрозольной упаковки, %	72,6 ±1,1	72,6
Степень эвакуации, %, не менее	95	99



SILICONE SPRAY

Профессиональная силиконовая смазка спрей

COCTAB: Алифатические углеводороды >30%, полидиметилсилоксаны 5-15%, углеводородный пропеллент.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Избегать попадания прямых солнечных лучей на продукцию.
- Хранить в крытых, сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Хранить в закрытом сухом и вентилируемом месте при температуре не выше +50°С. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Срок хранения 5 лет

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Сведения по охране здоровья, технике безопасности и охране окружающей среды содержится в информационном листке по безопасности применения материалов. В нем подробно описаны потенциальные опасности, даны предостережения и указаны меры по оказанию первой помощи, а также содержится информация по воздействию на окружающую среду и способам удаления отработанных продуктов.

ТОТАСНІ® снимает с себя ответственность, если продукт применяется с нарушением указанных инструкций и предостережений или используется не по прямому назначению. Прежде, чем применять продукт не по прямому назначению потребителю следует получить консультацию у регионального дистрибьютора ТОТАСНІ®.