

НЕРЕМОНТИРУЕМАЯ ЗОНА А-В

для легковых шин 40 мм

для грузовых шин

165-195	65 мм
205-385	75 мм
425-600	90 мм

для шин сельхозтехники

345-430	100 мм
465-530	115 мм
585 и более	140 мм



НЕРЕМОНТИРУЕМАЯ
ЗОНА



ТИПОРАЗМЕРЫ ПЛАСТЫРЕЙ

Артикул	Модель	Размер (мм)
ATRK63	R-08	45x76
ATRK64	R-10	57x76
ATRK65	R-10HD	65x80
ATRK66	R-12	57x102
ATRK67	R-12HD	70x115
ATRK68	R-14	95x102
ATRK69	R-20	76x125
ATRK70	R-22	76x150
ATRK71	R-24	76x215
ATRK72	R-25	115x125
ATRK73	R-26	76x267
ATRK74	R-28	76x330
ATRK75	R-35	113x185
ATRK76	R-40	102x190
ATRK77	R-42	125x254
ATRK78	R-44	125x330
ATRK79	R-45	190x240

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЫ



ЗОНА ПРОТЕКТОРА НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 25 мм ОТ КРАЙНЕЙ КАНАВКИ

Размер повреждения на боковой поверхности шины		Диаметр повреждения в плечевой зоне (Зона S-T)	Диаметр повреждения в протекторе	Модель пластыря
Ширина	Длина	ПЛЕЧО	БЕГОВАЯ	
6 мм	13 мм		6 мм	R-10
6 мм	50 мм			R-10
		6 мм		R-12
10 мм	10 мм		10 мм	R-10HD
10 мм	40 мм			R-10HD
10 мм	50 мм			R-12HD
		10 мм		R-14
13 мм	40 мм		13 мм	R-12HD
13 мм	50 мм			R-12HD
				R-12HD
20 мм	20 мм			R-14
20 мм	40 мм	13 мм		R-14
20 мм	50 мм		20 мм	R-12HD
				R-12HD
25 мм	40 мм			R-12HD
25 мм	50 мм			R-14
		20 мм		R-22
			25 мм	R-14

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА



ЗОНА ПРОТЕКТОРА НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 40 мм ОТ КРАЙНЕЙ КАНАВКИ

Размеры камерных шин				Размеры бескамерных шин		
Размер повреждения на боковой поверхности шины		Диаметр повреждения в плечевой зоне (Зона S-T)	Диаметр повреждения в зоне протектора (Зона T-T)	Размеры грузовых шин		
				Лёгкие грузовики с индексом нагрузки до E	Тяжёлые грузовики	
					6.50-12.50	7.50-10.00
 БОК		 ПЛЕЧО	 БЕГОВАЯ	LT 215-285	8-11 235/80-275/80 225/75-295/75	12-16.5 295/80-315/80 305/75-445/65 425/50-495/45
Ширина	Длина					
6 мм	6 мм		6 мм	R-10	R-10HD	R-10HD
		6 мм		R-10	R-20	R-20
				R-22	R-24	R-26
8 мм	8 мм		8 мм	R-12	R-12HD	R-12HD
		8 мм		R-12	R-20	R-20
				R-22	R-24	R-26
			10 мм	R-20		R-20
1 кабель	40 мм			R-20	R-20	R-20
1 кабель	80 мм			R-22	R-24	R-24
1 кабель	120 мм				R-24	R-24
1 кабель	150 мм				R-26	R-26
2 кабеля	20 мм			R-20	R-20	R-24
2 кабеля	40 мм			R-20	R-24	R-24
2 кабеля	60 мм			R-22	R-24	R-26
2 кабеля	130 мм				R-26	R-26
10 мм	40 мм			R-20	R-26	R-40
10 мм	60 мм			R-22	R-26	R-40
10 мм	80 мм			R-26	R-40	R-42
10 мм	130 мм				R-42	R-44
		10 мм		R-24	R-26	R-26
			13 мм	R-22	R-40	R-40
13 мм	40 мм			R-22	R-40	R-40
13 мм	70 мм			R-22	R-40	R-42
13 мм	95 мм			R-40	R-42	R-42
13 мм	130 мм				R-44	R-44
		13 мм		R-40	R-40	R-40
			20 мм	R-22	R-40	R-35 или R-42
20 мм	25 мм			R-22	R-40	R-40
20 мм	65 мм			R-24	R-42	R-42
20 мм	110 мм				R-42	R-44
20 мм	130 мм				R-44	R-44
		20 мм		R-40	R-42	R-42
			25 мм	R-40	R-35 или R-42	R-44
25 мм	50 мм			R-40	R-42	R-44
25 мм	80 мм				R-42	R-44
25 мм	100 мм				R-44	R-44
		25 мм			R-44	R-44
			32 мм		R-35 или R-42	R-44
32 мм	50 мм				R-42	R-44
32 мм	80 мм				R-44	R-44

ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТА ТАБЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО СПРАВОЧНОЙ. НАГРУЗКА НА ШИНУ, СКОРОСТЬ И ДОРОЖНЫЕ УСЛОВИЯ МОГУТ ВЛИЯТЬ НА ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ПЛАСТЫРЕЙ.