

Источник бесперебойного питания Ippon Back Basic 1050 Euro 600Вт 1050ВА черный

ID 403409



Основные характеристики

Серия	Back Basic
Топология	line-interactive
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)

Выход

Мощность (ВА)	1050 ВА
Мощность (Вт)	600 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	2

Вход

Входное напряжение	162-275В
Частота входного напряжения	45-65Гц
Входной разъем	EURO

Батарея

Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	9 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	9 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	2 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	не рекомендуется мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	не рекомендуется мин
Время заряда, около	10 ч

Защита

Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 мин; при > 120% - выключится незамедлительно
--	--

Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 5 сек; при > 120% - выключится незамедлительно
---	--

КПД

КПД	>95 %
-----	-------

КПД в режиме AVR	>88 %
------------------	-------

Средства управления и администрирования

Индикация состояния	Светодиодная: зеленый – питание от сети, линейный режим; зеленый мигающий – питание от аккумулятора. Звуковая: сигнал каждые 10 сек – питание от аккумулятора; сигнал каждую 1 сек – низкий заряд аккумулятора; непрерывный сигнал – неисправность.
---------------------	---

Поддерживаемые ОС	Windows server 2003/2008/2012/SBS2011/XP/Vista/7/8/10, Linux, Linux AMD64, Sun Solaris 7/8/9/10, IBM Aix 4.3x/5.1x/5.2x/5.3x, HP-UX 11.x, FreeBSD, Unix Systems, MAC версии до 10.7 и выше
-------------------	---

Физические характеристики

Вес товара	5.35 кг
------------	---------

Размеры	100x143x278мм
---------	---------------

Уровень шума	
--------------	--