

# Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 600 300Вт 600ВА черный

ID 751617



## Основные характеристики

Серия	Back Verso
Топология	back
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)

## Выход

Мощность (ВА)	600 ВА
Мощность (Вт)	300 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Номинальная частота	50/60 Гц

Стабильность частоты	+/-1 Гц
Форма выходного сигнала	модифицированная синусоида
Крест-фактор	2.5:1
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой	3
Выходные розетки типа EURO, байпасные с фильтрацией	3

## Вход

Входное напряжение	180-270В
Частота входного напряжения	47-63Гц
Входной разъем	EURO

## Батарея

Тип аккумулятора	Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Количество аккумуляторов	1
Емкость	5 Ач
Напряжение	12 В
Напряжение при питании от батареи	220 +/- 10% В
Частота при питании от батареи	50/60 +/- 1% Гц
Время автономной работы при 30% нагрузке	17 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	7.5 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	4,5 мин
Время автономной работы при 100% нагрузке	1 мин

## Защита

Защита от перегрузки в линейном режиме	При нагрузке > 110% +/-10% - выключится по истечении 1 мин; при >
--	---

	120% +/-10 - выключится незамедлительно
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110%+/-10% - отключится спустя 1 мин, при нагрузке >120%+/-10% - выключится незамедлительно
Защита от высоковольтных выбросов	125 Дж

## КПД

КПД	>98 %
-----	-------

## Средства управления и администрирования

Индикация состояния	Светодиодная индикация: Синий цвет - линейный режим работы, Синий, мигающий каждые 30 с, (каждые 2 с при низком заряде батареи) - режим работы от батареи, Синий, мигающий каждые 0,5 с, - перегрузка, Индикатор не светится синим - неисправность, Все индикаторы отключены - режим ожидания
---------------------	---

## Физические характеристики

Вес товара	2.82 кг
Размеры	125x86x320мм
Уровень шума	