

Источник бесперебойного питания Ippon Back Verso 800 420Вт 800ВА черный

ID 751623



Основные характеристики

Серия	Back Verso
Топология	back
Количество фаз	1/1
Форм-фактор	напольный (Tower)

Выход

Мощность (ВА)	800 ВА
Мощность (Вт)	420 Вт
Выходное напряжение	220 В
Стабильность напряжения	+/-10 %
Стабильность частоты	+/-1 Гц

Форма выходного сигнала модифицированная синусоида

Крест-фактор 2.5:1

Выходные розетки типа EURO, с
батареиной поддержкой 3

Выходные розетки типа EURO,
байпасные с фильтрацией 3

Вход

Входное напряжение 180-270В

Частота входного напряжения 47-63Гц

Входной разъем EURO

Батарея

Тип аккумулятора Необслуживаемый кислотно-свинцовый

Количество аккумуляторов 1

Емкость 6 Ач

Напряжение 12 В

Напряжение при питании от батареи 220 +/- 10% В

Частота при питании от батареи 50/60 +/- 1% Гц

Время автономной работы при 30%
нагрузке 16 мин

Время автономной работы при 50%
нагрузке 6 мин

Время автономной работы при 70%
нагрузке 3.1 мин

Время автономной работы при 100%
нагрузке 1 мин

Защита

Защита от перегрузки в линейном
режиме При нагрузке > 110%+/-10% -
выключится по истечении 1 мин; при >
120%+/-10% - выключится
незамедлительно

Защита от перегрузки в режиме работы от батареи	При нагрузке > 110%+/-10% - отключится спустя 1 мин, при нагрузке 120%+/-10% - выключится незамедлительно
---	---

Защита от высоковольтных выбросов	125 Дж
-----------------------------------	--------

КПД

КПД	>98 %
-----	-------

Средства управления и администрирования

Индикация состояния	Светодиодная индикация: Синий цвет - линейный режим работы, Синий, мигающий каждые 30 с, (каждые 2 с при низком заряде батареи) - режим работы от батареи, Синий, мигающий каждые 0,5 с, - перегрузка, Индикатор не светится синим - неисправность, Все индикаторы отключены - режим ожидания
---------------------	---

Физические характеристики

Вес товара	5 кг
------------	------

Размеры	170x93x335мм
---------	--------------

Уровень шума	
--------------	--