

Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HDBW2230EP-S-0360B-S2 3.6-3.6мм цв. корп.:белый

ID 1909218



Основные характеристики

Тип	Камера видеонаблюдения
Цвет изображения	цветная
Разрешение видео	1920x1080
Исполнение	уличная
Количество светодиодов	3
Дистанция ночной съемки	30 м
Фокусное расстояние объектива	3.6-3.6мм
Рабочая температура	от -40 до +60 °C
Рабочая влажность	до 95 %
Степень защиты	IP67/IK10
Цифровое шумоподавление	3D DNR

Стандарт разрешения	Full HD
Напряжение питания	DC 12 В/POE
Потребляемая мощность	5 Вт
Тип конструкции камеры	купольная

Разъемы, интерфейсы

Максимальный объем карт памяти	256 ГБ
Протоколы	802.1X, ARP, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, ONVIF, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SMTP, UDP, UPnP
Интерфейсы	поддержка PoE, порт RJ-45
Описание протоколов	Совместимость: ONVIF (профиль S/профиль G); CGI; Milestone; Genetec
Тип карты памяти	microSD

Камера

Тип матрицы	CMOS
Тип объектива	фиксированный
Разрешение камеры	2 Мп
Вертикальное разрешение	1080 pix
Горизонтальное разрешение	1920 pix
Диафрагма	f/1.6
Размер матрицы	1/2.7"
Угол обзора по вертикали	48 °
Угол обзора по горизонтали	91 °
Угол обзора по диагонали	109 °
Фокусное расстояние, максимальное	3.6 мм
Фокусное расстояние, минимальное	3.6 мм

Видеозапись

Скорость передачи видео 30

Форматы сжатия видео H.265; H.264; H.264B; MJPEG

Хранение данных

Безопасность и хранение данных поддержка карт памяти

Функции

Функции камеры автоматическая настройка баланса белого

Корпус

Цвет белый

Вес товара 350 грамм

Высота товара 81 мм

Ширина товара 109.9 мм

Глубина товара 109.9 мм

Материал корпуса металл

Особенности

Дальность ИК-подсветки 30 м

Особенности камеры влагозащищенная

Особенности съемки ИК подсветка, режим день/ночь

Улучшение изображения D-WDR, цифровое шумоподавление