

Камера видеонаблюдения IP Dahua DH-IPC-HDBW3441FP-AS-0360B-S2 3.6-3.6мм цв. корп.:белый

ID 1919494



Основные характеристики

Тип	Камера видеонаблюдения
Цвет изображения	цветная
Разрешение видео	2560x1440
Исполнение	уличная
Тип крепления	настенная, потолочная
Дистанция ночной съемки	50 м
Фокусное расстояние объектива	3.6-3.6мм
Рабочая температура	от -40 до +60 °C
Степень защиты	IP67/IK10
Стандарт разрешения	2К
Напряжение питания	DC 12 В/POE
Потребляемая мощность	12 Вт

Тип конструкции камеры	купольная
Разъемы, интерфейсы	
Максимальный объем карт памяти	256 ГБ
Протоколы	DDNS, DHCP, FTP, HTTP, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, ONVIF, P2P, PPPoE, QoS, RTP, RTSP, SAMBA, SNMP, UDP, UPnP
Интерфейсы	поддержка PoE, порт RJ-45
Описание протоколов	Многоадресная рассылка; Совместимость: ONVIF (Профиль S/Профиль G/Профиль T); CGI; Ориентир; Genetec
Количество тревожных выходов	1
Количество тревожных входов	1
Тип карты памяти	microSD
Камера	
Тип матрицы	CMOS
Тип объектива	фиксированный
Разрешение камеры	4 Мп
Вертикальное разрешение	1440 pix
Горизонтальное разрешение	2560 pix
Диафрагма	f/1.6
Размер матрицы	1/3"
Угол обзора, макс	122 °
Фокусное расстояние, максимальное	3.6 мм
Фокусное расстояние, минимальное	3.6 мм
Видеозапись	
Скорость передачи видео	25

Форматы сжатия видео	MJPEG
Хранение данных	
Безопасность и хранение данных	поддержка карт памяти
Корпус	
Цвет	белый
Вес товара	423 грамм
Высота товара	64.8 мм
Ширина товара	111 мм
Глубина товара	111 мм
Материал корпуса	металл
Особенности	
Особенности	ИК-фильтр, поддержка WDR, компенсация задней засветки, шумоподавление, встроенный микрофон, слот для карт памяти
Дальность ИК-подсветки	30 м
Особенности камеры	антивандальная, микрофон, низкотемпературная
Особенности съемки	ИК подсветка, режим день/ночь
Улучшение изображения	WDR