

Камера видеонаблюдения IP Falcon Eye FE-IPC-DP2e-30p
2.8-2.8мм цв. корп.:белый

ID 1180385



Основные характеристики

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Тип | Камера видеонаблюдения |
| Цвет изображения | цветная |
| Разрешение видео | 1920x1080 |
| Исполнение | внутренняя |
| Тип крепления | настенная, потолочная |
| Дистанция ночной съемки | 30 м |
| Фокусное расстояние объектива | 2.8-2.8мм |
| Рабочая температура | от -10 до +60 °С |
| Рабочая влажность | до 95 % |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Степень защиты | IP55 |
| Цифровое шумоподавление | 2D DNR |
| Стандарт разрешения | Full HD |
| Напряжение питания | DC 12 В/POE |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Тип конструкции камеры | купольная |

Камера

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип объектива | фиксированный |
| Разрешение камеры | 2 Мп |
| Вертикальное разрешение | 1080 pix |
| Горизонтальное разрешение | 1920 pix |
| Диафрагма | f/2 |
| Размер матрицы | 1/2.9" |
| Угол обзора, макс | 82 ° |
| Фокусное расстояние, максимальное | 2.8 мм |
| Фокусное расстояние, минимальное | 2.8 мм |

Видеозапись

| | |
|-------------------------|--------------|
| Скорость передачи видео | 25 |
| Форматы сжатия видео | H.264/H.265. |

Разъемы, интерфейсы

| | |
|---------------------|---|
| Протоколы | Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, ONVIF, P2P, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP |
| Интерфейсы | поддержка PoE, порт RJ-45 |
| Описание протоколов | UPnP-TM |

Корпус

Цвет белый

Высота товара 90 мм

Ширина товара 110 мм

Глубина товара 110 мм

Особенности

Дальность ИК-подсветки 30 м

Особенности камеры низкотемпературная

Особенности съемки ИК подсветка, компенсация засветки, распознавание лиц, расширенный динамический диапазон, режим день/ночь

Улучшение изображения D-WDR, цифровое шумоподавление