

Предназначен для приклеивания линолеума на вспененной и войлочной основе, а также различных материалов: ковролина, пенопластовых плиток для потолков и других материалов на оштукатуренные, бетонные, деревянные и окрашенные масляной краской поверхности внутри помещений. Клей пожаровзрывобезопасен, нетоксичен.

Характеристики:

Внешний вид	Однородная пластичная масса от белого до светло-серого цвета
Консистенция, мм в пределах	30 – 50
Прочность на отрыв через 72 часа, не менее, МПа (кгс/см ²)	0,3 (3,0)
Время полного высыхания при температуре (20±2) ⁰ С, не менее, час.	72
Расход, кг/м ²	0,7- 1,0
Влагостойкость, ч, не менее	24
Морозостойкость, циклов, не менее	5

Подготовка поверхности:

Поверхность очистить от пыли, грязи, обезжирить и огрунтовать. На окрашенной масляной краской поверхности сделать частые насечки.

Способ применения:

Перед применением клей тщательно перемешать и нанести тонким слоем либо на поверхность (при наклеивании линолеума), либо на приклеиваемый материал (плитку) и прижать. Время полного высыхания 72 часа при t⁰ = (20±2)⁰С и относительной влажности воздуха (65±5)%.

Меры предосторожности: При попадании клея в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Размораживать при комнатной температуре.

Хранение и транспортировка:

Гарантийный срок хранения и срок годности 12 месяцев с даты изготовления. Клей хранить в плотно закрытой таре при t⁰ не ниже +5⁰С. Хранение и транспортирование при температуре до – 40⁰С не должно превышать 1 месяца.