

# Коммутатор Dahua DH-CS4006-4GT-60 (L2) 4x1Гбит/с 2xКомбо(1000BASE-T/SFP) 60W управляемый

ID 2030647



## Основные характеристики

Модель	DH-CS4006-4GT-60
Тип	управляемый
Уровень коммутатора	L2
Базовая скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с
Наличие PoE портов	ДА
PoE бюджет	60 Вт
Выводы PoE	1/2+, 3/6-, 4/5+, 7/8-
Сетевые стандарты	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3, IEEE802.3af; IEEE802.3at
Таблица MAC-адресов	8 Кб
Внутренняя пропускная способность	12 Гбит/сек
Буфер	4 МБ
Пересылка пакетов	8.93 Mpps
Грозозащита	ESD: Контактный разряд до 6кВ, воздушный разряд до 8кВ
Расширение до 250м	ДА
Температура эксплуатации	от -10 до +55 °C

## Разъемы, интерфейсы

Интерфейсы и управление	WEB-интерфейс управления, облачное управление
Количество портов RJ-45	6
Порты 10 / 100 / 1000BASE-T	4
Комбо-порты 10 / 100 / 1000BASE-T / Mini GBIC (SFP)	2

## Питание

Порты и питание	автоперезагрузка PoE портов
-----------------	-----------------------------

## Корпус

Исполнение	внутреннее
Установка	настольный
Материал корпуса	металл
Размеры	130x26x90мм
Вес товара	0.29 кг
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.27x0.24x0.078 м
Температура хранения	от -40 до +70 °С