

# Коммутатор Dahua DH-CS4226-24ET-375 (L2) 24x100Мбит/с 2xКомбо(1000BASE-T/SFP) 2SFP 24PoE 375W управляемый

ID 2030643



## Основные характеристики

Модель	DH-CS4226-24ET-375
Тип	управляемый
Уровень коммутатора	L2
Базовая скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с
Наличие PoE портов	ДА
PoE бюджет	375 Вт
Выводы PoE	1/2+, 3/6-, 4/5+, 7/8-
Сетевые стандарты	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z
Таблица MAC-адресов	8 Кб
Внутренняя пропускная способность	8.8 Гбит/сек
Буфер	4 МБ
Пересылка пакетов	6.55 Mpps
Грозозащита	ESD: Контактный разряд до 6кВ, воздушный разряд до 8кВ
Расширение до 250м	ДА
Температура эксплуатации	от -10 до +55 °С

## Разъемы, интерфейсы

Интерфейсы и управление	WEB-интерфейс управления, облачное управление
Количество портов RJ-45	26
Порты 10 / 100BASE-TX	24
Кол-во портов с поддержкой PoE	24
Порты SFP	2
Комбо-порты 10 / 100 / 1000BASE-T / Mini GBIC (SFP)	2

## Питание

Порты и питание	автоперезагрузка PoE портов
Частота электросети	47 - 63 Гц
Входное напряжение (мин)	100 В
Входное напряжение (макс)	240 В

## Корпус

Исполнение	внутреннее
Установка	монтируемый в стойку, настольный
Материал корпуса	металл
Размеры	440x44x220мм
Вес товара	2.62 кг
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.54x0.341x0.09 м
Температура хранения	от -40 до +70 °С