

Коммутатор Dahua DH-IS4420-16GT-240 (L2) 20x1Гбит/с 3SFP 16PoE 240W управляемый

ID 1983391



Основные характеристики

Модель	DH-IS4420-16GT-240
Тип	управляемый
Уровень коммутатора	L2
Базовая скорость передачи данных	10/100/1000 Мбит/с
Наличие PoE портов	ДА
PoE бюджет	240 Вт
Выводы PoE	1/2+, 3/6-, 4/5+, 7/8-
Сетевые стандарты	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad

Таблица MAC-адресов	8 Кб
Внутренняя пропускная способность	56 Гбит/сек
Буфер	4.1 МБ
Пересылка пакетов	29.76 Mpps
Грозозащита	ESD: Контактный разряд до 6кВ, воздушный разряд до 8кВ
Расширение до 250м	ДА
Температура эксплуатации	от -40 до +75 °С

Разъемы, интерфейсы

Интерфейсы и управление	WEB-интерфейс управления, консольный порт RS-232, поддержка CLI, поддержка Telnet
Количество портов RJ-45	16
Порты 10 / 100 / 1000BASE-T	20
Кол-во портов с поддержкой PoE	16
Порты SFP	3

Питание

Порты и питание	автоперезагрузка PoE портов
-----------------	-----------------------------

Корпус

Исполнение	внутреннее
Установка	монтируемый на DIN-рейку
Материал корпуса	металл
Размеры	125x175x75мм
Вес товара	1.35 кг
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.33x0.191x0.125 м