

Коммутатор Digma DSP204F-2F-T80 DSP204F-2F-T80 V1 (L2) 6x100Мбит/с 4PoE 4PoE+ 80W неуправляемый

ID 1975881



Основные характеристики

Модель	DSP204F-2F-T80
Тип	неуправляемый
Уровень коммутатора	L2
Базовая скорость передачи данных	100 Мбит/с
Наличие PoE портов	ДА
PoE бюджет	80 Вт
Выводы PoE	1/2+, 3/6-
Сетевые стандарты	802.3, 802.3x, 802.3u, 802.3af, 802.3at
Таблица MAC-адресов	1 Кб
Внутренняя пропускная способность	1.6 Гбит/сек
Буфер	0.768 МБ
Пересылка пакетов	1.19 Mpps
Грозозащита	ESD: Контактный разряд до 4кВ, воздушный разряд до 8кВ
Расширение до 250м	ДА

Температура эксплуатации	от -10 до +55 °С
--------------------------	------------------

Разъемы, интерфейсы

Количество портов RJ-45	6
-------------------------	---

Порты 10 / 100BASE-TX	6
-----------------------	---

Кол-во портов с поддержкой PoE	4
--------------------------------	---

Кол-во портов с поддержкой PoE+	4
---------------------------------	---

Питание

Порты и питание	изоляция портов
-----------------	-----------------

Частота электросети	50 - 60 Гц
---------------------	------------

Входное напряжение (мин)	100 В
--------------------------	-------

Входное напряжение (макс)	240 В
---------------------------	-------

Тип вилки	Тип F (Европейская с заземлением)
-----------	-----------------------------------

Комплектация

Комплектация	Коммутатор PoE, кабель питания, гарантийный талон.
--------------	--

Корпус

Степень защиты	IP30
----------------	------

Исполнение	внутреннее
------------	------------

Установка	настольный
-----------	------------

Материал корпуса	металл
------------------	--------

Размеры	200x44x118мм
---------	--------------

Вес товара	0.6 кг
------------	--------

Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.24x0.19x0.07 м
------------------------------	------------------

Температура хранения	от -40 до +75 °С
----------------------	------------------

Особенности

Особенности

1-4 порт поддерживают питание стандарта 802.3af/at, выводы питания 1/2+,3/6-

Особенности2

Поддерживаются функции: изоляция портов, расширение до 250 метров.

Digma DSP204F-2F-T80 - это PoE коммутатор, предназначенный для работы в небольших сетях совместно с сетевым оборудованием, таким как IP видеокамеры, IP-телефоны и другими устройствами с поддержкой питания стандарта PoE.

Коммутатор оснащен функцией передачи электропитания в стандартах 802.3af, 802.3at устройствам по сигнальному кабелю на расстояние до 100 метров в стандартном режиме. Максимальный бюджет питания составляет 80 Вт.

Устройство представляет собой простую и надежную модель с четырьмя портами стандарта Ethernet 10/100Base-TX. Автоматически определяет скорость и режим работы каждого порта, благодаря чему обеспечивается совместимость с различными сетевыми устройствами.

Модель также оборудована двумя портами UPLINK (2 x 100 Мбит/с), предназначенными для каскадного соединения коммутаторов и подключения серверов, роутеров и видеорегистраторов NVR.

Устройство работает в нескольких режимах: стандартном и режиме изоляции портов с расширением, при котором продолжительность линии связи может быть увеличена до 250 метров. Еще одна важная характеристика коммутатора

DSP204F-2F-T80 - его надежность и долговечность,
обеспеченная наличием встроенной грозозащиты портов.