

Коммутатор Origo OS1108 OS1108/A1A 8x100Мбит/с неуправляемый

ID 2020673



Основные характеристики

Модель	OS1108
Тип	неуправляемый
Базовая скорость передачи данных	100 Мбит/с
Сетевые стандарты	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3az
Таблица MAC-адресов	1000 Кб
Внутренняя пропускная способность	1.6 Гбит/сек
Буфер	56 МБ
Пересылка пакетов	1.19 Mpps
Температура эксплуатации	от 0 до +45 °С

Разъемы, интерфейсы

Количество портов RJ-45	8
Порты 10 / 100BASE-TX	8

Питание

Частота электросети	50 - 60 Гц
Входное напряжение (мин)	100 В

Входное напряжение (макс)	240 В
Комплектация	
Комплектация	коммутатор OS1108 - 1 шт, адаптер питания - 1 шт, документация
Корпус	
Исполнение	внутреннее
Установка	настольный
Материал корпуса	пластик
Размеры	52x20x131мм
Вес товара	0.08 кг
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ	0.165x0.08x0.063 м
Температура хранения	от -40 до +70 °С
Особенности	
Особенности	Автосогласование скорости и режима дуплекса
Особенности2	Автоопределение типа кабеля MDI/MDIX