Кресло-качалка «МАЛЬТА»

Элементы кресла:

1. **Мягкая часть: спинка и сиденье в сборе – 1шт.**
2. **Боковина правая – 1шт.**
3. **Боковина левая – 1шт.**
4. **Ограничитель амплитуды качания – 1шт.**

Фурнитура:

1. **Винт М8х45 – 6шт**
2. **Евровинт 7х50 – 4шт.**
3. **Заглушка самоклеющаяся – 10шт.**

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель рекомендуется эксплуатировать по назначению, в помещениях с температурой воздуха от +10 до +30 градусов и относительной влажностью 50-70%.

На поверхности мебели не рекомендуется оставлять горячие и влажные предметы.

Удаление пыли с поверхности следует производить сухой тканью или специальными средствами ухода за мебелью.

Не используйте абразивные материалы для чистки.

Поверхность следует оберегать от попадания влаги щелочей и других химически активных жидкостей, растворяющих покрытия (спирт, ацетон, и т.д.).

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ.

Рис.1

1. Положить мягкую часть кресла на левую сторону (рис.1).

2. Взять правую боковину, у которой углубления под головки винтов должны быть с внешней стороны и положить соответствующим образом на бок мягкой части(рис.2).

3. Взять три винта М8х45, вставить их в отверстия боковин, совпадающие с отверстия спинке и сиденье. Наживить винты, что бы они свободно вкручивались в гайки каркаса мягкой части (рис.2).

4. Взять ограничитель амплитуды качания, совместить отверстия на его торце со свободными отверстиями в боковине и вкрутить, не затягивая. в ограничитель (через боковину) два евровинта 7х50 (рис.2).

Рис.2

Рис.3

5. Закрутить до упора все винты и заклеить головки винтов самоклеющимися заглушками.

6. Произвести аналогичную сборку левой боковины с мягкой частью (рис.3).

7. Сборка завершена.

Кресло-качалка «Ларгус-3», проект ФМК 75.04.00.00.00, соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия».

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ81.НО3328.

Срок действия с 05.04.2017 по 04.04.2020г.

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в настоящей инструкции могут иметь место отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие на работоспособность и технические характеристики.