

МФУ лазерный Kyocera FS-1125MFP (1102M73NX2/DZ2/RU0/RUV/RU2) A4 Duplex белый

ID 744205



Технические характеристики

Частота процессора	390 МГц
Размещение	настольный
Максимальный уровень шума при работе	50 дБ
Поддержка языков управления	Host-based

Дисплей

Встроенный ЖК-дисплей	ДА
Цветность дисплея	монохромный
Цветность дисплея	монохромный

Печать

Тип печати	черно-белый
Технология печати	лазерный
Формат печати	A4
Материалы печати	карточки, конверты, обычная бумага
Материалы печати	карточки, конверты, обычная бумага
Разрешение печати (ч / б)	600x600dpi
Разрешение печати (ч / б)	600x600dpi
Скорость печати ЧБ А4 (до)	25 стр/мин
Время выхода первой копии (до)	13 с
Масштабирование (от)	20 %
Масштабирование (до)	400 %
Разрешение печати вертикальное (ч / б)	600 dpi
Разрешение печати горизонтальное (ч / б)	600 dpi
Время разогрева	28 с
Время печати первой страницы А4 (ч / б)	7.5 с
Максимальная нагрузка (А4, в месяц)	20000
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit)	Да
Управление	
Управление	ЖК-дисплей
Управление	ЖК-дисплей
Режимы	
Режимы работы устройства	копир, сканер, факс
Режимы работы устройства	копир, сканер, факс

Сканер

Тип сканирующего устройства	планшетный/протяжной
Тип сканирующего устройства	планшетный/протяжной
Скорость сканирования (ч / б)	18 стр/мин
Скорость сканирования (цвет)	6 стр/мин
Стандартное разрешение сканирования	600x600dpi
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное	600 dpi
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное	600 dpi
Максимальный формат сканирования	A4
Автоподача оригиналов для сканирования	40

Копир

Автоподача оригиналов для копирования	40
Максимальное количество копий за цикл	99 шт
Максимальное разрешение ч / б копирования	600x600
Максимальное разрешение ч / б копирования	600x600
Максимальное разрешение ч / б копирования, вертикальное	600 dpi
Максимальное разрешение ч / б копирования, горизонтальное	600 dpi

Факс

Скорость модема	33.6 Кбит/с
-----------------	-------------

Интерфейсы и разъемы

Разъемы	Ethernet (RJ-45), USB Type-A
Разъемы	Ethernet (RJ-45), USB Type-A
Питание	
Потребляемая мощность при работе	355 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	8 Вт
Лотки	
Емкость лотка ручной подачи	1 лист
Подача бумаги (стандарт)	250
Выход бумаги (стандарт)	100
Расходные материалы	
Количество картриджей	1
Количество цветов картриджей	1
Минимальная плотность бумаги	60 г/м ²
Максимальная плотность бумаги	220 г/м ²
Ресурс стартового ч / б картриджа	1000 стр
Ресурс стартового ч / б картриджа	1000 стр
Хранение данных	
Объем оперативной памяти	64 МБ
Максимальный объем оперативной памяти, до	64 МБ
Назначение	
Область применения	для малого и среднего офиса
Область применения	для малого и среднего офиса
Корпус	
Размеры	390x362x361мм

Размеры	390x362x361мм
Цвет принтера	белый/черный
Цвет принтера	белый/черный
Дополнительный цвет	черный
Вес товара	10.1 кг
Комплектация	
Комплектация	Диск с ПО, кабель питания, пробный картридж на 1000 стр.
Комплектация (дополнительно)	стартовый картридж
Комплектация (дополнительно)	стартовый картридж
Особенности	
Особенности	КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства
Количество строк	2
Количество строк	2