

## Виброизоляционный материал NoiseBlock 3

NoiseBlock – звукоизолирующий самоклеящийся материал, предназначенный для шумоизоляции автомобиля.

### Состав:

- нетканое полотно;
- липкий высоконаполненный полимер большой массы;
- защитная антиадгезионная бумага.

### Условия монтажа:

NoiseBlock устанавливается третьим слоем на Сплэн, Акцент, Барьер или другой вспененный материалы низкой плотности. Перед монтажом необходимо очистить поверхность от пыли и загрязнений. Температура рабочего помещения должна составлять от 18 до 30°С. Материал освобождается от антиадгезионной бумаги, затем тщательно прижимается к поверхности и разглаживается руками от центра к краям. Не требует нагрева при монтаже.

Внимание! Недопустима установка непосредственно на кузов автомобиля. Избегайте образования воздушных пузырей при наклеивании материала.

### Технические характеристики:

Рекомендуемые зоны обработки	пол салона автомобиля
Размер листа, м	0,35x0,57
Толщина, мм	3
Уд.вес, кг/м <sup>2</sup>	6,3
Уровень звукоизоляции, дБ	30
Теплоизолирующие свойства	нет

Монтаж не допускается на полку под задними сидениями, нишу запасного колеса и задние колёсные арки.