

## МУЛЬТИФАКТОРНЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

«IFACE 7» – устройство мультифакторной биометрической идентификации, объединяющее в себе идентификацию по лицу, отпечатку пальца и паролю, опционально могут быть использованы карты радиочастотной идентификации. Алгоритм распознавания лиц оценивает расположение, форму и размер глаз, носа, подбородка и другие особенности лица пользователя для построения математической модели образа, которая сравнивается с существующими шаблонами для определения соответствий. Устройство может обрабатывать до 400 шаблонов лиц без разделения на группы, стандартный режим идентификации – по лицу и отпечатку пальца (до 2000). Поскольку устройство относится к категории профессиональных решения для систем контроля и управления доступом, оно легко совмещается с компонентами сторонних производителей, например замками, системами охраны, домофонами, датчиками и т.д. для повышения уровня безопасности людей и предприятий.

### Особенности

Эргономичный дизайн.

Идентификации по умолчанию – по лицу и отпечатку пальца; возможность выбора из других комбинаций режимов, например RFID карта и лицо, пароль и лицо, только отпечаток пальца, только лицо.

Хранение до 400 шаблонов лиц.

Коммуникации: TCP/IP, RS232/485, USB хост.

Сенсорный цветной дисплей с диагональю 3 дюйма, ввод T9, девятизначный код пользователя

Две назначаемые пользователем функциональные клавиши; стандартно: левая – для функции звонка, правая – для смены режима идентификации.

Инфракрасная подсветка для идентификации в условиях недостаточной освещенности

Wiegand-вход для подключения внешнего считывателя, Wiegand-выход для интеграции в систему контроля и управления доступом

Профессиональные функции контроля доступа – возможность подключения замка, датчика двери, кнопки «Exit», сигнализации, звонка (домофона)

10 комбинации открытия двери, antipass-back (режим повторного запрета), защита от демонтажа.

### Технические характеристики

Сенсор отпечатка пальца	ZK оптический сенсор
Камера	видеокамера высокого разрешения с инфракрасной подсветкой
Дисплей	сенсорный цветной с диагональю 3 дюйма
Количество шаблонов лиц	400
Количество шаблонов отпечатка пальца	2000
Количество записей в журнале событий	100000
Коммуникации	RS232/485, TCP/IP, USB-хост/клиент
Функции контроля доступа	управление замком, контроль датчика двери, звонок, antipass-back, режим тревоги, подключение кнопки «EXIT»
Интерфейсы Wiegand	Вход/выход
Опции	карты ID/Mifare
Источник питания	12В, 3А
Температура	0-45°C
Влажность	20-80%
Габаритные размеры	275*100*195 мм
Вес	0,87 кг.