Стул

ПРИЗМА НИЗКИЙ

1. Общие сведения об изделии

1.1. Стул предназначен для размещения мастера на рабочем месте

2. Технические характеристики

2.1. Стул состоит из следующих частей: основание (пятилучие), съёмные подпятники или колеса, пневмоподъёмник (газлифт), мягкий элемент сидения.
2.2. Габариты табурета в мм: Длина 420, Ширина 350, Высота 430-560
2.3. Допустимая нагрузка не более 90 кг.
2.4. Ход штока газлифта (высота подъёма табурета) 180 мм.
2.5. Масса табурета 9-10 кг.
2.6. Материалы, входящие в состав изделия: металл, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд, пластик.
2.7. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 60-70%.
2.8. Срок службы изделия - 5 лет.

3. Комплектация

№ п/п	Наименование изделия, детали	кол-во
1	Табурет	1 шт.
2	Спинка (заказывается отдельно)	1 шт.
3	Газлифт	1 шт.
4	Пятилучие	1 шт.
5	Колеса (подпятники)	5 шт.

4. Порядок сборки

4.1. Вставить в пятилучие колеса (подпятники).
4.2. Вставить в пятилучие газлифт
4.3. Вставить в табурет спинку и закрепить барашком.
4.4. Установить на шток газлифта табурет.
4.5. Проверить работоспособность газлифта, для чего, при разгруженном табурете, потянуть рукоятку вверх – табурет должен подняться; для опускания табурета необходимо потянуть рукоятку вверх при нагруженном табурете.

Варианты комплектования

Газлифт	Пятилучие	Опоры по желанию	
Хром 240	Хром	Подпятник	Колеса

5. Меры безопасности.

Использовать стул только по прямому назначению, не допуская превышение нагрузок указанных в пункте 2.3.