

ПАСПОРТ N 03/18ФМ

Наименование фильтров – обеззоленные, марки Ф (средней фильтрации черная лента)
ТУ 2642-001-42624157-98 ГОСТ 12026-76

Размер выпущенных фильтров 55, 70, 90, 110, 125, 150, 180мм.

Дата производства

Дата изготовления :

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ , ТУ	Результаты Анализа
1	Внешний вид	Фильтры должны быть чистыми, иметь ровный обрез, не быть рваными	Соотв.
2	Допустимое отклонение в диаметрах фильтров, в мм	+ 1 - 2	Соотв.
3	Масса бумаги площадью 1м. кв.	75+3-3	75+3-3
4	Сопротивление продавливанию во влажном состоянии, кПа, не менее	5	65
5	Фильтрующая способность, С, не более	45,0	27-44
6	Разделительная способность (задерживает осадки)	Сернокислого свинца холодноосажденного	задерживает осадок
7	Сорность – число соринки на 1 м.кв. Площадью св.0,1 до 0,5 мм.кв. не более площадью свыше 0,5 мм.кв.	150 0	90 0
8	Влажность, %	6 +1, -2	5,8
9	Массовая доля железа, %, не более	0,0040	0,0020

Заключение ОТК: *фильтры соответствуют требованиям ГОСТ12026-76 и ТУ 2642-001-42624157-98*

Гарантийный срок хранения фильтров не установлен.

Отдел технического контроля
