



ЗАО «РУБЦОВСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ЛДВ»

6. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Интенсивность горения топлива зависит от подачи воздуха. Поддув регулируется шибером поз.9 рис.1.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании печи дачной необходимо соблюдать элементарные правила техники безопасности и пожарной безопасности:

- ✓ Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до раскаленных деталей печи голыми руками.
- ✓ Не устанавливайте печь в непосредственной близости от построек.
- ✓ Не разжигать печь легко воспламеняющимися горючими жидкостями.
- ✓ Не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
- ✓ Не складировать возле печи горючие материалы.
- ✓ Не сушите возле печи одежду.
- ✓ Во избежание деформации конструкции печи необходимо устанавливать ее на ровную пожаробезопасную поверхность

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего технического описания, при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Печь дачная ПМЧ-1 СТО 57350553-011-2007 упакована ЗАО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

Печь дачная ПМЧ-1 СТО 57350553-011-2007 изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями стандарта организации, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с МС ИСО 9001: 2008.

Дата выпуска _____

Подпись лица ответственного
за приемку _____

М.П.

--- 4 ---

ПЕЧЬ-шашлычница

ДАЧНАЯ

ПМЧ-1

СТО 57350553-011-2007

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



г. Рубцовск

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение.....	2
1 Назначение изделия.....	2
2 Правила ухода за чугунным изделием.....	2
3 Техническая характеристика.....	2
4 Комплектующие и устройство.....	3
5 Сборка изделия.....	3
6 Требования безопасности.....	4
7 Гарантийные обязательства.....	4
8 Свидетельство о приемке.....	4

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для изучения назначения изделия, правилам ухода, комплектации и устройства, требований безопасности при эксплуатации.

Необходимо помнить и знать:

Покупатель должен внимательно изучить и точно соблюдать указания настоящей инструкции. Производитель снимает с себя любую ответственность при ненадлежащем использовании изделия.

Необходимо сохранить данную инструкцию на все время эксплуатации изделия.

Политика нашей компании заключается в постоянном улучшении качества путем усовершенствования конструкции выпускаемых изделий, в связи с этим, предприятие оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию без согласования и уведомления заказчика.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Печь одноконфорная горизонтальная чугунная – ПМЧ-1 СТО 57350553-011-2007 предназначена для приготовления пищи на дачных участках вне помещения. Конструкцией печи предусмотрена ее многократная разборка и сборка при транспортировке, а при снятой верхней плите использование печи как мангала для приготовления шашлыка с предварительной фиксацией верхних углов стенок печи поз.8 рис.1.

2. ПРАВИЛА УХОДА И ХРАНЕНИЯ ЧУГУННЫХ ИЗДЕЛИЙ

При покупке на изделии возможен легкий налет ржавчины, образовавшийся вследствие длительного хранения. Эта ржавчина удалится при первом прокаливании. Специального ухода за дачной печью не требуется. Изделие имеющее газоламенное напыление должно храниться без доступа атмосферных осадков, во избежание разрушения декоративного покрытия.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Габаритные размеры	—473x259x357 (мм)
Масса	— 46,9 кг
Вид топлива	— торф, дрова, уголь

--- 2 ---

4. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И УСТРОЙСТВО

1. Плита нижняя	— 1шт.
2. Стенка передняя	— 1шт.
3. Стенка задняя	— 1шт.
4. Стенка боковая	— 2шт.
5. Колосник	— 1шт.
6. Плита верхняя	— 1шт.
7. Конфорка	— 1шт.
8. Крепежный уголок	— 4шт.
9. Шибер	— 1шт.
10. Инструкция по эксплуатации	— 1шт.



Рис.1

5. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

5.1. Сборка печи:

- 5.1.1. Плиты нижнюю поз. 1 поставить на ровную поверхность.
- 5.1.2. Стенки боковые поз. 4 и стенку заднюю поз. 3 поместить на плиту нижнюю.
- 5.1.3. Придерживая стенки, установить плиту верхнюю поз.6.
- 5.1.4. Внутри печи, на посадочные места, положить колосник поз. 5.
- 5.1.5. Поставить на место стенку переднюю поз.2, приподняв плиту верхнюю поз. 6.
- 5.1.6. В отверстие плиты верхней поз.6 установить конфорку поз. 7.

5.2. Сборка печи, для использования в качестве мангала:

- 5.2.1. Плиты нижнюю поз. 1 поставить на ровную поверхность.
- 5.2.2. Стенки боковые поз. 4 и стенку заднюю поз. 3 поместить на плиту нижнюю, зафиксировать 2-мя уголками.
- 5.2.3. Внутри печи, на посадочные места, положить колосник поз. 5.
- 5.2.4. Поставить на место стенку переднюю поз.2.
- 5.2.5. Зафиксировать стенки 2-мя уголками поз.8

--- 3 ---