



ПАО "Завод радиоэлектронических изде  
лий"

### Информационное письмо

Размеры выпускаемых ковров: толщиной, мм (6±1)

Длиной и шириной, мм: 500x500, 600x600, 700x700, 750x750, 1000x1000, 8000x1000

Другие размеры изготавливаются только по заказу.

Ковры должны храниться и транспортироваться при температуре окружающего воздуха от 0 до +30°C без деформации и повреждения. При этом они должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и находиться от отопительных приборов на расстоянии не менее 1 м, также не должны подвергаться воздействию масел, бензина и других разрушающих резину веществ.

Допускается хранить ковры в не отапливаемых складах при температуре не ниже -25°C.

После хранения при отрицательной температуре ковры перед употреблением должны быть выдержаны в упакованном виде при температуре (20±5)°C не менее 24 ч.

Диэлектрические ковры являются дополнительным средством защиты от воздействия электрического тока при работе в закрытых и при отсутствии осадков в открытых электроустановках и применяют при напряжении свыше 1000 В и температуре от -15°C до +40°C.

Диэлектрические ковры должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями «Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним».

Гарантийный срок хранения диэлектрических ковров - 3 года со дня изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации диэлектрических ковров - 3 года со дня ввода их в эксплуатацию.

По окончанию срока службы ковры диэлектрические возможно утилизировать как вторичный продукт для получения регенерата или фасонной крошки.

Главный технолог

Филиппенко Л.И.

